

# 防腐沥青砂投入罐底工程具体操作

产品名称	防腐沥青砂投入罐底工程具体操作
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 包装:袋装 规格:50kg
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

## 产品详情

储罐在储存化工原料时，地面水汽可能对罐底产生电化学腐蚀，因此对于151罐底9233基层3133都要进行细致的防腐工程来保护储罐的安全。今时不同往日，如今对于罐底防腐材料的选择一般采用的是具有冷料冷补特点的防腐沥青砂，施工操作简单，材料拿取方便，制约条件少。广西来宾防腐沥青砂投入到罐底工程中，具体施工操作如下。

罐底在进行防腐施工时因为施工场地有限，所以对于材料的选择相对来说要求要高一些，传统热沥青混合料现场无法加工，远程运输势必对材料性能有影响，但防腐沥青砂是冷料冷补技术材料，成品料直接开袋就可以使用，相对来说方便许多。对于罐底防腐垫层的施工要求，一般需要铺筑10公分厚度，我们为压实后的垫层更加密实，因此5公分为一层分层施工，每平米大致需要不到5袋，提前按用量比例码放好，打开袋子将材料倒在袋子周边位置，利用铁锹摊铺均匀后由外圈向内圈压实即可，整个过程对于技术要求不高，方便简单。

对于下层5公分施工时平整度不差太多没有影响，但上层5公分是影响大罐稳定性的接触面，要按照严格要求找平压实。罐底压实操作不可使用普通压实工具，振动钢轮压路机或者专业压路机都可完全确保压实效果。因为防腐沥青砂使用的骨料为不同粒径的机制砂，因此压实后的罐底防腐垫层形成致密的嵌挤结构，密实不透水，对于防腐效果甚佳。

防腐沥青砂要说施工操作也和热沥青施工时大致相似，只是省去材料加工步骤，缩短工期，另外材料的使用便于拿取，为使效果达到满意要求，主要是压实时严格要求即可。