

# 乔瓦尼室内6000型踢脚线窗扇密封玻璃胶

产品名称	乔瓦尼室内6000型踢脚线窗扇密封玻璃胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:乔瓦尼 型号:6000 规格:20支装
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

## 产品详情

### 乔瓦尼室内6000型踢脚线窗扇密封玻璃胶

乔瓦尼窗扇密封胶是一种随密封面形状而变形，不易流淌，有一定粘结性的密封材料。是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂。

本公司保证6000型门窗密封胶严格招待国家标准，所有指标均能达到标准要求，单基于施工具体条件（包括基材、施工方法、气候等）的差异，预先测试才能确保产品符合特定用途，而不能由说明书内资讯代替。因此必须经过充分预先测试及独立决定达到满意效果才广泛使用。本公司对违反质量保证所应负起的责任概不承认。

产品概要：

- 1、品牌：乔瓦尼
- 2、包装形式：铝膜软支（硬支另标）
- 3、包装规格：20支装
- 4、产品重量：750g
- 5、胶浆类型：中性醇型

- 6、颜色规格：黑白杂色，及其它定制色
- 7、适用范围：室内粘接、墙缝、踢脚线，无质保
- 8、起批数量：100件起

随着生活质量的不断提高，人们对住宅质量与性能有了明确要求，建筑门窗的节能性能、安全性能、隔音降噪、防晒、舒适度、耐用度受到越来越多的重视。消费者在购买建筑门窗产品时不仅要求产品美观，还越来越关注性能的优异。

门窗密封胶在门窗制造过程中虽然只是辅助材料，所占成本比重很小，但是对门窗的性能起着相当重要的作用，特别是在水密、气密、保温、隔声等方面起着至关重要的作用。

乔瓦尼密封胶特性：

- 1、单组份、中性固化、高强度、高粘结性、中高模量，具有很强的抗位移能力。
- 2、适用于大多数建筑材料，不需要底涂即可获得优异的粘结密封性能，且具有良好的延伸性、水密等功能。
- 3、产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能，对环境无污染。

施工提要：

- 1、不适用于所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面。
- 2、不宜用于密闭空间或直接接触到食品或饮用水的表面。
- 3、基材的表面温度低于4度或超过40度不宜施工。

热线 13392927276洪经理

贮存期：

密封胶保持原装密封，置于相对湿度低于50%，温度5-27度以下贮存，贮存期9个月。