

基坑护栏工地施工警示围栏杆建筑临边防护栏网楼层临时安全门围挡

产品名称	基坑护栏工地施工警示围栏杆建筑临边防护栏网楼层临时安全门围挡
公司名称	佛山市飞驰护栏有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:佛山飞驰护栏 型号:基坑护栏 产地:广东佛山
公司地址	南海区里水镇里水大道南46号宇能数码广场A区第19层1908号之二（住所申报）
联系电话	18566037302

产品详情

基坑护栏主要采用电焊连接而成，可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护。特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。

用途：用于建设施工现场临边安全防护。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。

基坑护栏优点：

- （1）精致美观：采用无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；
- （2）抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；
- （3）灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

基坑护栏作用：分隔功能；阻拦功能；警示功能

使用范围地铁基坑隧道建设施工现场临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。

- （1）基坑开挖深度达到2m及以上时，周边必须安装防护栏杆。
- （2）栏杆高度不宜低于1.2m，立杆之间不宜大于2m。基坑护栏有很多种，一般使用比较醒目的红白和黑黄颜色。

(3) 栏杆柱的固定及其与上、下横杆的连接，其整体构造及强度应经受1000N外力；若可能有车辆或物体碰撞，则应加大横杆截面或加密栏杆柱的间距及埋置深度等措施。

(4) 护栏外侧还可以悬挂13号提示牌，内侧悬挂14号提示牌，比如常见的警示语：安全生产，人人有责；基坑危险，请勿靠近等等。