

汉中橡胶支座厂家

产品名称	汉中橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

汉中橡胶支座厂家

建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用。汉中橡胶支座厂家现浇梁浇筑前根据施工季节温度情况预留和各尺寸的缝宽,并在伸缩缝处预留位置准确的门型钢筋。板式橡胶支座(GJZ、GJZF4系列)通常由若干层橡胶片与钢板(以钢板作为刚性加劲物)组合而成。各层橡胶与其上下钢板经加压硫化牢固地粘结成为一体,该产品有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端的转动;TST伸缩缝安装简便,不妨碍交通,有较大的剪切变形以满足上部结构的水平位移;具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。汉中橡胶支座厂家本产品同时具有良好的防震作用,可减少动载对桥跨结构与桥墩的冲击作用。橡胶支座安装时的调整橡胶支座安装后,若发现下述情况,应及时调整:a、个别支座落空,出现不均匀受力。b、支座发生较大的初始剪切变形c、支座偏压严重,局部受压,侧面鼓出异常,而局部落空。调整方法一般可用千斤顶顶起梁端,在支座上下表面铺涂一层水泥砂浆(或环氧树脂砂浆)。再次落梁,在重力作用下支座上下表面相互平行且同梁底、墩台顶面全部密贴;同时使一片梁两端的支座处于同一平面内,梁的纵向倾斜度应加以控制,以支座不产生明显初始剪切变形为佳。生产的优质橡胶支座滑动板式橡胶支座。价格低,服务优,质量过硬,中铁单位合作。采用优质天然橡胶加工,采生产的优质橡胶支座滑动板式橡胶支座是您终的选择。期待与您真诚合作。CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带,可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带,可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。伸缩缝宜在气温为年平均气温时安装。伸缩缝伸缩量的确定对于伸缩量计算值直接影响对伸缩缝规格选定,若伸缩量选择不合理,就直接影响伸产品的使用效果,同时选择公路桥梁伸缩缝时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小,以保证伸缩缝装置与梁、板两端有充分锚固,才能达到使用效果。所以在选择伸缩缝的规格时,一定要留充足余量,才能保证伸缩缝的使用效果和耐久性。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、收缩缝、不收缩缝、伸缩缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特。2.4、普通板式橡胶支座的安装注意事项 2.4.1、矩形支座短边应与顺桥方向平行安置,以利梁端转动。若需要长边平行于顺桥向,必须通过转角验算。2.4.2、圆形橡胶支座各向同性,安装时无需考虑方向性,只需将支座圆心设

计位置中心点相重合即可。汉中橡胶支座厂家