

# 洛阳橡胶支座厂家

产品名称	洛阳橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 洛阳橡胶支座厂家

C型40, 60, 80型桥梁伸缩缝为交通行业标准规定的C型,伸缩量为60mm,氯丁橡胶型。例:以GQF-z80(NR)为例,其中GQF为交通行业标准规定的z型,伸缩量为80mm,天然橡胶型。例:以GQF-MZL480(NR)为例,其中GQF为交通行业标准规定的MZL型,伸缩量为480mm,天然橡胶型。

洛阳橡胶支座厂家衡水长信橡胶有限公司生产的公路桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致。NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶。单组式桥梁伸缩缝简介:单组式桥梁伸缩缝由型钢边梁、鸟形橡胶密封条、锚固钢板、锚固钢筋等三部分构成,横截面成对称型。

当桥体膨胀和收缩是,中间鸟形橡胶密封条可以自由伸缩;并起到防水的作用GJZ300×350×57(CR)表示公路桥梁矩形支座短边尺寸300mm,长边尺寸350mm,厚度为57mm的氯丁橡胶支座。2.GYZF43300×66(NR)表示公路圆形四氟(厚度为3mm)滑板支座,直径300mm,总厚度为66mm的洛阳橡胶支座厂家天然橡胶支座。

聚四氟乙烯滑板式橡胶支座分矩形和圆形两种,它是将一块平面尺寸和板式橡胶支座相同、厚度为1.5—3mm的聚四氟乙烯板与橡胶支座表面粘结在一起进行硫化而成。它除具有板式支座的特点外,还能满足支座反力为中、小吨位而水平位移较大的桥梁的适用于较大跨度的简支桥梁,而且适用于连续桥梁等,还可作用桥梁顶推施工中的滑块之用。洛阳橡胶支座厂家适用范围作活动支座使用:用于跨度>30M的大跨度、多跨连续、简支梁连续板、连续桥面。作滑块使用:用于连续梁顶推,T型梁横移,大型设备滑移。

设计参数聚四氟乙烯滑板式橡胶支座设计参数，参照板式橡胶支座设计参数。荷载等级100KN ~ 10000KN，特殊规格可由用户提出，协商生产。单组式桥梁伸缩缝的特性:单组式桥梁伸缩缝中的鸟形橡胶密封条整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。

适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小。钢质边梁采用优质型钢，锚固板及锚固筋具有良好的机械性能；车辆冲击力，通过锚固构件均衡的传递到梁体上，洛阳橡胶支座厂家使用寿命很长。单组式桥梁伸缩缝特性的适用范围:单组式桥梁伸缩缝适用于伸缩量小于80mm的桥梁伸缩缝；可用于设计荷载为汽超 20 挂超120 级的直桥、弯桥、斜桥、坡桥等公路和城市桥梁。