台州橡胶支座厂家

产品名称	台州橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	135****5830

产品详情

台州橡胶支座厂家

衡水长信工程橡胶有限公司公司注重科学化管理，工艺装备先进，试验检测手段完善，产品质量稳定可靠。公司一贯奉行“ 科技、诚信为本、质量、用户至上 ”的企业宗旨，“ 始于客户需要，终于客户满意 ”是我们不懈的追求。 公司坚持以市场为导向，以满足用户需求为目标，以先进的科学技术不断开拓新产品，用真诚赢得信赖，愿意与国内外朋友携手合作，共同发展。有您的支持和帮助，才有我们的发展和壮大。衷心的感谢广大新老客户和社会各界朋友给予衡水长信的热情关怀与大力支持，并真诚希望进一步加强合作，携手共进，共创美好未来 ！

橡胶支座的正确就位。先按2.1.2将橡胶支座在墩台垫石上按设计中心位置就位。架梁落梁时，T型梁的总轴线应同支座中心线相重合，板梁与箱梁的纵轴线应与支座中心线相平行。为落梁准确，在架跨桥梁或箱梁时，可在梁底划好两个支座的十字位置中心线，在梁的端立面上标出两个支座位置中心线的垂直线，落梁时同墩台上的位置中心线相吻合。以后数跨以跨为基准落梁。架梁落时应平稳，防止支座偏心受压或产生初始剪切变形。台州橡胶支座厂家在安装T型梁支座时，若支座比梁肋底宽，则应在支座与梁底之间加设比支座略大的钢筋混凝土垫块或厚钢板作过渡，以免橡胶支座局部超载、应力集中。该钢筋混凝土垫块或钢板应同梁底用环氧树脂砂浆粘接。橡胶支座安装落梁后，一般情况下，其顶面应保持水平，大倾斜度不能超过5 ’。

注册资本为500万人民币，在公司发展壮大的1年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营板式橡胶支座、盆式橡胶支座、高阻尼橡胶支座、铅芯隔震橡胶支座、桥梁伸缩缝、梳齿伸缩缝、橡胶伸缩缝、TST伸缩缝、桥梁护栏支架、铸铁护栏支架、铁板焊接护栏支架、桥梁泄水管、铸铁泄水管、PVC泄水管、橡胶止水带、止水条、聚乙烯闭孔泡沫板等。台州橡胶支座厂家(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)，我们有好的产品和的销售和技术团队，我公司属于衡水建筑工程业黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询。