

阻燃屏蔽控制电缆

产品名称	阻燃屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:控制电缆 视频信号:阻燃屏蔽 大城:电缆补偿器
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

耐火电缆是在火灾的情况下，在一段时间内电缆能正常进行工作，并保证正常供电和传输信号，提供照明等。我厂生产耐火电力电缆、交联电缆、耐火控制电缆，可根据用户要求提供A类（火焰温度950摄氏度~1000摄氏度）和B类（火焰温度950摄氏度~800摄氏度）的产品，性能符合GB12666、IEC331的标准规定。

种类	产品型号	产品名称	芯数	标称截面m ²	电压等级
	6×1/0.5	室内电话线	1.69	10对室外通信电缆充油	HYAT10×2×0.5
	8×1/0.4	室内电话线	1.60	20对室外通信电缆充气	HYY20×2×0.4
	8×0.5	室内电话线	2.30	20对室外通信电缆充油	HYAT20×2×0.4
	5×2×1/0.4	室内电话线	1.80	20对室外通信电缆充气	HYY20×2×0.5
	5×2×1/0.5	室内电话线	3.00	20对室外通信电缆充油	HYAT20×2×0.5
	10×2×1/0.4	室内电话线	4,50	30对室外通信电缆充气	HYY30×2×0.4

屏蔽控制电缆 KVVP-500V 14×1.5 370 屏蔽控制电缆 KVVP-500V
10×1.5 927 屏蔽控制电缆 KVVP-500V
7×1.5 3772 屏蔽控制电缆 KVVP-500V 5×1.5 1112

铠装屏蔽控制电缆 KVVP22-500V 7×1.5 700 阻燃双绞屏蔽电缆 ZR-DJYP2VRP2 8X2X1
.0 440 阻燃双绞屏蔽电缆 ZR-DJYP2VRP2 4X2X1.0 520 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 4X1.0 3541 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 5X1.0 11334 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 7X1.0 585 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 12X1.0 550 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 19X1.0 495 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 24X1.0 180 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP

450/750 3X1.0 315 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP 450/750 5X1.5 550

视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率（约8MHz带宽）的形式，常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输

的，其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小，能很好的完成传送视频信号的任务。视频信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输，对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75 - 5同轴电缆时，一般传输距离在300m时，应考虑使用电缆补偿器。如采用75 - 9同轴电缆时，摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。

阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP 450/750 7X1.5 185 阻燃控制电缆 ZR-KVVR
450/750 2X1.0 120