

工业台车炉 连云港台车炉 承硕炉业

产品名称	工业台车炉 连云港台车炉 承硕炉业
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

产品详情

烧咀的特点

高速烧咀是燃料与助燃空气在燃烧室内基本实现完全燃烧，燃烧后的高温气体以100m-150m/s的速度喷出，从而达到强化对流传热，促进炉内气流循环，达到均匀炉温的目的，使保温均匀在 ± 10 。

该烧咀

- a、燃烧室体积小
- b、燃烧气体出口速度高
- c、烧咀调节比例大，1:10
- d、自动点火和火焰监测
- e、每个烧嘴故障报警功能
- f、每台助燃风低压保护
- g、每个烧嘴大小火连锁安全控制
- h、燃烧状态显示，工业台车炉，故障报警显示
- i、温度曲线设计及修改，保存及打印
- j、操作提示，故障提示
- k、助燃风机控制（开关）、炉门控制（开关）、空燃比例控制、过程安全连锁控制

台车行走机构：是用利用卷扬机和钢丝绳来拖动。

炉底板采用cr.mn.n耐热铸钢件，常用温度 900 ，
确保在使用中不变形、不氧化、不开裂，还可防止工件上的氧化物落到台车上砖槽内的电热元件上。

电炉加热元件采用铁铬铝(ocr25al5)耐高温电阻带，绕制成表带式安装在炉三侧、底部加热元件采用螺旋状电阻丝加热方式。

电气控制 温度控制主回炉采用大功率双向可控硅调功触发，台车炉价格，温控仪采用选用上海国龙tcw-32a温控仪，连云港台车炉，实现稳定电流和节能的目的。温控系统采用六区控制。

南京承硕炉业科技有限公司成立于2014年公司拥有一支有较强的智囊研发团队，具有大中型特种热处理设备的开发和生产能力。

在冶金装备业以过硬的专业水平而闻名。

加热采用高速烧嘴，均布两侧。连续比例调节燃烧。执行器调节风量的大小，台车炉厂家，通过比例阀来调节燃气量的大小，达到空燃比例燃烧，燃气和风量设有下限限幅，每个烧嘴的燃气管上设有控制电磁阀，每个烧嘴配有独立完整的燃烧控制器，具有自动点火，火焰检测，灭火报警自动断气。这样充分保证燃烧温控系统的稳定性、安全性。

工业台车炉-连云港台车炉-承硕炉业(查看)由南京承硕炉业科技有限公司提供。南京承硕炉业科技有限公司(www.njchengshuo.com)为客户提供“各类工业电炉,燃气炉,燃油炉等”等业务，公司拥有“承硕”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。