

机场助航灯光用电缆

产品名称	机场助航灯光用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:矿用通信电缆 铜质线芯:防鼠咬/直埋 灯光用电缆:灯光用电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

塑料绝缘控制电缆KVV电缆，KVVVP电缆，KVV22电缆，KVV22电缆，KVV32电缆，KVVVP电缆，KYJV交联电缆，KYJVR交联电缆，KYJVP交联电缆，KYJVRP电缆，KYJV32电缆，KVV-SA电缆，ZR-KYJVP-450/750 4x1.0mm² ZR-KYJVP-450/750 5x1.0mm² ZR-KYJVP-450/750 7x1.0mm² ZR-KYJVP-450/750 10x1.0mm² ZR-KYJVP-450/750 14x1.0mm² ZR-BPYJP2-0.6/1 3X4+3X1.0mm² ZR-BPYJP2-0.6/1

我公司长年供

长期供应；索道用通信电源组合电缆；HYAC+RVVP+光缆

索道通信电缆（索道通信电源组合电缆）HYAC+RVVP+光缆

电缆热线15832680396

HYAC自承式通信电缆执行标准：YD/T322-1996HYAC自承式通信电缆用途：自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，自承式电缆的机械和电气性能保持不变。自承式电缆结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。

应：KVV KVVVP KVVVP2 KVV22 KVV32 KVV22 KVV22 KVV22 KYJV
KYJVP KYJVP2 KYJV22 KYJV32 KYJVR KYJVRP KYJVP22 ZR-KVV
ZR-KVVVP ZR-KVVVP2 ZR-KVV22 ZR-KVV32 ZR-KVV22 ZR-KVV22 ZR-KVV22
KYV KYVP KYVP2 KYV22 KYV32 KYVR KYVRP KYVP22 KVV、KVV22、
RVV、ZR-KVV、

MHYA32矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆，MHYA32钢丝铠装电缆

, MHYA32矿用铠装通信电缆, 钢丝铠装电缆矿用铠装通信电缆, 钢丝铠装电缆,

HYA53/HYAT53 (防鼠咬/直埋) HYAT53直埋型电缆

主要用于传输音频、15市内通信电缆|通信电缆|(管道/架空) HYAC (架空) HYAT (防水) 0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中,也可直埋。

主要产品型号

HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA53

1、HYA (管道/架空)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 5—3000

2、HYAC (架空)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 10—300

3、HYAT (防水)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 10—1600

4、HYA53/HYAT53 (防鼠咬/直埋)

执行标准:MT818.14-1999简要说明:命名代号:· 煤矿用通信电缆.....MH (HU) ·

.....省略· 聚乙稀绝缘.....Y· 铝聚乙烯粘结护层.....A

序号

公共编码

规格型号

芯数 * 标称截面 (mm²)

导体线芯根数/直径 (mm)

1

BX-122P

RVVP

2 * 0.3

16/0.15

2

BX-123P

2 * 0.5

16/0.20 28/0.15

3

BX-124P

2 * 0.75

24/0.20 42/0.15

4

BX-125P

2 * 1

32/0.20

5

BX-126P

2 * 1.5

30/0.25 48/0.20

6

BX-127P

2 * 2.5

49/0.25 78/0.20

聚氯乙烯绝缘电力软电缆;RVVZ 3X50+1X16

阻燃屏蔽控制电缆;ZR-KVVP-8X1.5mm

聚氯乙烯绝缘电力软电缆;RVVZ 3X95+1X50

屏蔽双绞线 : ZR-DJYP2VP-2 × 2 × 1.0

低烟无卤铠装耐火220V电源线 WDNH-YJY23-3x2.5

低烟无卤铠装耐火24V控制线 WDNH-RYJY-2x1.5

低烟无卤铠装耐火24V控制线 WDNH-RYJY-4x1.5

低烟无卤铠装耐火启泵控制线 WDNH-RYJY-10x1.0

机场助航灯光用电缆JDYJY-5KV 1X6

机场助航灯光用电缆JDYJY-2KV 1X6