

PMMA粉末,PMMA亚克力粉末

产品名称	PMMA粉末,PMMA亚克力粉末
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	日本三菱丽阳:厂商 300:型号 日本:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应PMMA粉末,PMMA亚克力粉末

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

尼龙粉料 PA66尼龙粉料 POM粉末 PA12粉末 EVA粉末

TPU粉末 PLA粉末 PEEK粉末 LCP粉末 PMMA粉末 PPS粉末 PC粉末

PMMA粉末

长期代理各种PMMA粉末原料，涂料级，油墨级，制膜级，耐热级，高透明级等

供应南通三菱丽阳PMMA IRD-80 粉料 透明、高韧性、耐冲击

供应南通三菱丽阳PMMA IRD-60 粉料 透明、高韧性、耐冲击

供应南通三菱丽阳PMMA LP-3104 粉料 溶剂易溶解

供应南通三菱丽阳PMMA LP-3105 粉料 易溶解、易成膜

供应法国阿科玛PMMA粉末 DR101 粉料 耐高温等级

消光用PMMA超细粉末、消光消光超细压克力球状粉末、高纯度高光滑性PMMA微粉、进口PMMA粉末

用途：涂料领域等

特性：高硬度，耐磨，耐划伤，超滑爽，粒径均匀，微米级粉末

重要参数：熔体流动速率:7.5 g/10min 密度:1.17 g/cm³ 吸水率:0.6 % 成型收缩率:0.4 %

缺口冲击强度:3 拉伸强度:48 MPa 弯曲强度:89 MPa 弯曲模量:2381 MPa 硬度:65 维卡软化点

:94 热变形温度:84 透光率:92 %

外观：白色微粉末

组成：PMMA交联体

平均粒径：约5.5 ~ 8.5 μm

加热减量：2.0%以下

pH值：5.0 ~ 7.5

PMMA粉末产品描述：

1. 具有优异的吸油性能，可以较好地吸收皮脂、汗液等皮肤分泌物；
2. 粒径范围广，超细粉末，粒径覆盖从1微米到20微米，多个规格和型号；
3. 高折射率的特点使入射光线产生散射，淡化面部明暗对比，实现遮瑕效果；
4. 球形的构造赋予化妆品良好的滑爽性和优异的柔滑手感；
5. 用于含有有机溶剂的液体化妆品中具有良好的分散性和稳定性；
6. 透明的特性可使部分光线透过，降低面部的苍白感，达到自然的妆效。

产品应用：肤感滑爽，铺展性极佳，PMMA粉末主要用途涂料及油墨类产品，广泛适用于高端粉饼、眼影、腮红、BB霜、防晒霜、洗发水等化妆品产品的生产。

用于涂膜：具有高光泽，外观华美，卓越的耐候性、耐污染性、耐化学品性，优异的耐溶剂性、

耐蒸煮性、高硬度，优良的柔韧性，对基材附着性及热分解性。

用于涂料：具有低VOC，卓越的颜料分散性，速干性，易施工的涂装性，低气味，良好的弱溶剂可溶性

用于油墨：PMMA粉主要用于手机保护屏及油墨应用，该产品分为有硬化涂层，没有硬化涂层两种。

其特点是透光率极好，没有杂质，静电保护膜，表面硬化厚后硬度可达4-6H以上。目前特别推荐

用于硬化处理的PMMA材料。

PMMA粉末用于涂料、油墨用时的特点：

聚甲基丙-烯酸微粉是一种新型的功能性添加剂，该产品外观为分散性优异的白色粉末，微观呈完美的圆球状。粉末粒径在1-20微米范围内，根据不同的要求有不同粒径、不同均匀度的规格型号使用。

PMMA粉末本身为有机物，与涂料的相容性好，易于分散，防止沉淀，提高透明度。球状的特点使得涂膜表面手感特别细腻，并且大大提高表面的抗划伤性，提高产品档次。主要用于高档家具漆、高档通讯产品（如手机、笔记本）和高档家电产品。在涂料里添加该产品后，可在涂膜表面形成微小的凹凸面，由于这些凹凸面具有光散射作用，可起到消光效果。和无机粉体相比，本功能性粉体与涂料结合时的密着性更好，手感特别细腻，能形成表面更具高级感的涂层。