

天联牌GYTA53防鼠地埋光缆厂家

产品名称	天联牌GYTA53防鼠地埋光缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:拉力电缆 矿用监测电缆:防鼠光缆 大城:地埋光缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌GYTA53防鼠地埋光缆厂家

产品信息：GYTA53防鼠地埋光缆

产品芯数：4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、48芯、64芯、72芯、96芯、144芯、288芯

整轴长度：500米、1000米、2000米（可定制）

矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电}安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，小允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔交叉的小距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸 道或路面2m以外。

屏蔽双绞线；喊话线；煤矿用喊话线；远程屏蔽双绞喊话线；煤矿手柄遥控器用；瓦斯检测线;传感器电缆，主
缆，瓦斯监控电缆;矿用信号电缆|

|矿用监控电缆|矿用监测线|矿用监控线|瓦斯监控线|传感器电缆|煤矿用信号电缆|矿用防爆信号电缆|矿用爆破线
爆电缆|瓦斯探头线|矿用信号线|矿用阻燃信号电缆|监控探头线

MHYVP 4*2 × 7/0.28 MHYVP2*2 × 7/0.37 MHYVP 3*2 × 7/0.43 MHYVP 1 × 4 × 7/0.52

MHYVP1*8*7/0.28 MHYVP1*8*7/0.37MHYVP1*8*7/0.73MHYVP1*8*7/0.52

MHYVP5*2*7/0.28 MHYVP5*2*7/0.37MHYVP5*2*7/0.43MHYVP5*2*7/0.52

产品特点：室外光缆，简单地说用于室外的光缆，都属于光缆的一种，因**用在室外因此称为室外光缆，它持吹日晒天寒地冻了，外包装厚，具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。

天联牌GYTA53防鼠地理光缆厂家

光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，它是利用置于包
覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆主要是由光导纤维（细如头发的玻璃丝）和塑料保护套管及塑料外皮构成，光缆内没有金、银、铜铝等金属，一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。即：由光线（光传输载体）经过一定的工艺而形成的线缆。光缆的基本结构一般是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成，另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。

天津市电缆总厂一分厂 销售部经理 郭婷