

气动耐磨双闸板闸、气动耐磨进料阀、双闸板进料阀

产品名称	气动耐磨双闸板闸、气动耐磨进料阀、双闸板进料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/2000
规格参数	型号:Z644H/Y-10C 性能:陶瓷密封 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动耐磨双闸板闸、气动耐磨进料阀、双闸板进料阀采用硬质合金做密封，耐冲刷，耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封，启闭灵活。根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫系统，适用于干灰、渣浆、物料等介质的输送，积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长。

使用范围为：

- 1.电厂除灰—干除灰系统；
- 2.选矿厂—干矿粉状物料的选择、输送；
- 3.水泥行业—干粉料输送、放料；
- 4.面粉厂—面粉输送管道。
- 5.其它粉末或微小固体颗粒等高磨损介质的输送，因这些工矿介质中常有硬质颗粒和纤维性的污垢等物体，该阀在管道系统中作为启闭装置，能起到极好的作用。

气动耐磨双闸板闸、气动耐磨进料阀、双闸板进料阀主要性能参数：

是否提供加工定制：是
材质：球墨铸铁

品牌：巨晨
连接形式：法兰

型号：Z644Y

密封形式：硬密封型
标准：企业标准
零部件及配件：配件
用途：放料

压力环境：低压
流动方向：双向
类型(通道位置)：二通式

工作温度：高温
形态：柱塞式
适用介质：干粉尘，水蒸汽

气动耐磨双闸板闸、气动耐磨进料阀、双闸板进料阀主要工作原理：

Z644Y耐磨气动双闸板出料阀主要用于干粉物料的进、放料及输送管道上，作截止和接通介质通道用，具有密封性能好、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、耐磨性强、使用寿命长的特点。

由气缸提供的外动力，阀杆带动阀板上下移动实现阀门的启闭，阀门启闭过程中依靠双闸板之间设置弹簧的预紧力是阀板和阀座紧密接触，实现密封。而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生涡流，形成的物料旋涡会自行清扫阀门内腔。所有的这些特点，使得这种阀门具有超长的使用寿命，为您的系统安全运行提供了可靠的保证