

沧州永盛建筑器材 建筑安全爬梯 安全爬梯

产品名称	沧州永盛建筑器材 建筑安全爬梯 安全爬梯
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

安全爬梯在施工中有举足轻重的地位，那么搭设安全爬梯有哪些注意事项呢。

- 1、爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。？
- 2、每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。？
- 3、扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。？
- 4、当爬梯支架高出相邻墙件一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。？
- 5、连接件、锚固螺栓，应使用产品质量合格证的产品，在使用前应进行外观质量检查。？
- 6、爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。

护栏作为楼梯间的防护装置，除了装饰功能外，重要的是安全功能，这是人们经常忽略的.为了在家居装饰中达到装饰效果，有时栏杆之间的距离过大，栏杆的高度与标准不符.这就留下了安全隐患.为了保证护栏的安全性能，在施工中应注意以下几个方面.

护栏的安装牢固，不能松动.(护栏的高度是根据自动扶梯的坡度来确定的，一般都是升到900毫米，桥梁安全爬梯，如坡度大于33(12")，扶手的高度应该大于90毫米之间的距离.栏杆超过130，防止孩子从栏杆上钻出来.

设置扶手是为了防止孩子们爬上去.在相同的楼梯上，香蕉式安全爬梯，台阶的高度和宽度应该是相同的，尺寸不应经常变化，以确保坡度与步幅之间的关系是恒定的.梯子的宽度一般由通道决定，以保证交通的顺畅.

单个通道的宽度一般为800-900毫米;梯子的宽度一般为1100mm- 1400mm，三条通道的宽度一般为1650-

2100.，如通道多，宽度为550+ (0-150)mm

/股.当楼梯宽度大于1400mm时，扶手应靠墙设置.当楼梯上有4-5人以上时，应增加中间扶手.

安全爬梯脚手架是从澳洲引进的系统脚手架。脚手架主要构件为立杆、横杆和斜杆，立杆上每间隔50CM设置有一排销库，销库由高强度钢板冲压制成，通过专用的夹具焊接在钢管上，焊缝长度大，具有极高的稳定性，横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插片插头，横杆插头与立杆钢管接触的范围大，安全爬梯，具有双向锁紧功能，每个销库节点可同时可装4个横杆接头。销库节点结构合理，立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁功能，建筑安全爬梯，能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全度，并能更好的满足施工安全的需要。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。经过长期的发展，香蕉式脚手架已形成系列产品，配套完善，主要构件为立杆、横杆、斜杆、横撑、梯子、脚踏板、附墙外支架、防护网等。

沧州永盛建筑器材(图)-建筑安全爬梯-安全爬梯由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材(图)-建筑安全爬梯-安全爬梯是沧州永盛建筑器材有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李龙波。