

圆形消声器片式消声器厂商 消声器 北京消声器

产品名称	圆形消声器片式消声器厂商 消声器 北京消声器
公司名称	武城县鲁权屯日月升通风设备加工处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄工业园
联系电话	13905340329

产品详情

采用地板送风，它的静压箱采用两种：一种是使用夹层作为静压箱，机房空调设计多使用防静电地板与楼板夹层空间作为送风静压箱；另一种采用普通的静压箱然后在静压箱上接几个风管到送风口。

静压箱厚度一般大于600mm，断面风速小于2m/s，另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区，以前在上海和华东院的师兄草根时，师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱，造价高阻力大，有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。

静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件，它可使送风效果更加理想。

1：消声静压箱属于消声器中的抗式消声器，它是通过改变截面来消声的，消声器，同时又具有静压作用

2：消声方面适宜风速6-8米/秒，阻抗复合消声器诚信企业，低频:10~15dB/m，中频：15~25dB/m，高频：25~30dB/m，

共振消声器对低频噪声具有较好的消声效果，但从其消声原理可知，它的消声性能对噪声频率的选择性较强，消声频道的范围狭窄，当噪声频率离开共振结构的固有频率较远时，消声量急剧下降。

T701-6型消声器系列的单位长度消声量一般为：低频10-15dB/m，微穿孔板消声器价格公道，中频15-20dB/m，圆形消声器片式消声器厂商，高频20-25 dB/m，单级压力损失15-60Pa。

T701-6型阻抗复合式消声器的选用注意点：

选用消声器的风速6-10m/s为宜，高为12-14m/s；

1-4号可单级使用，5-10号应多节串联。

消声器可直接安装于风机出风口，在系统中尽量安装在靠近空调机房，消声器外壳应与风管同样作保温处理。

圆形消声器片式消声器厂商-消声器-北京消声器由武城县鲁权屯日月升通风设备加工处提供。武城县鲁权屯日月升通风设备加工处（www.tfsb666.com）是一家从事“消防排烟风机,排烟风机,排烟防火阀,防火阀,加压送风口,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“日月升,亚太,金光,格瑞德,中大,贝莱特,贝州,华能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使日月升通风设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！