

热镀锌桥架规格 热镀锌桥架 镇江中贸机电企业

产品名称	热镀锌桥架规格 热镀锌桥架 镇江中贸机电企业
公司名称	镇江市中贸机电配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市三茅街道三丰北路1号
联系电话	13812353689

产品详情

瓦楞桥架

1、瓦楞节能桥架技术性能说明

瓦楞节能桥架最大的特点是承载强度高、造价低、外型美观大方。外表处理有喷塑、镀锌喷涂防火涂料等，可适用于各种环境。

瓦楞节能桥架的特点是：

1、多样化的表面处理

在高质量材料上进行喷塑、电镀锌、热浸锌、喷漆、防火涂层等多种处理方式，以满足用户酸、碱、盐、湿等环境下的防腐以及特殊位置的防火要求。

聚氨脂环氧二合一金光灰粉末，耐候性、耐化学腐蚀性优秀，抗冲击强、阻燃性、附着力好、涂层丰满。金光灰又称驼灰016，是国际上最流行的一种颜色，最适合做配电柜和电工产品的表面涂装。

2、实现超轻量化

用最尖端的现代化连续凹凸饰和冲压工艺，实现了以往桥架重量57.6%的超轻量化，极大地节约运输费用，降低了安装过程中的抬装难度。

3、突出的经济性、便捷的施工

在同一工艺流程中完成生产的最新系列，能最大限度的满足质量、供货期、价格方面的要求，极大地缩短了工程期限。

4、多样的实用性

瓦楞节能桥架具有托盘式、槽式、梯式三种主要结构，根据用户要求，亦可采用不锈钢、铝合金、玻璃钢等材料进行加工。针对小型照明，控制线路，有线槽系统，以满足工程需要。为配合新型轻钢厂房内的电缆敷设，专用型材梯边可满足6米甚至6米以上大跨距桥架的制作，以达到整体美观实用的效果。

节能型槽式桥架

节能型槽式桥架是一种特殊的铝合金电缆桥架，具有环保的优良特性，应用广泛。

节能型槽式桥架，热镀锌桥架优质商家，是用整张钢板弯曲而成的槽式部件，概念上与盘架的最大区别在于：宽高比不同，盘架浅而宽，具有一定的深度与封闭性。

可以用于全能型电缆敷设，最适用于敷设计算机电缆，通信电缆，热电偶以及其它高灵敏系统的控制电缆，对控制电缆的屏蔽和重腐蚀环境中电缆的防护具有较好效果。所以应用相当之广。

抗震支吊架的安装方便了管理也方便了大众

优化原则：

1、由于地铁工程地下空间狭小，而所涉及到的机电管线品种繁多，有通风空调、建筑电气、智能建筑、给排水及消防、喷淋、通信、信号等众多专业的管线。由于管线功能种类多，施工的方法不尽相同，有风管、给水及消防管、高压细水雾管、空调冷水管、高低压电缆桥架、通号线槽、照明、控制、监控等线管；管线自身特点不同，安装的要求不同：如强电与弱电、有压与无压、高压与低压、大管与小管、平行与交叉等，如果不统一布置和提前规划，其各专业管线的冲突将伴随施工的整个过程。

2、在优化综合管线时，热镀锌桥架，制定了可供多方遵循的避让原则：

1) 在抗震支吊架上安装的专业管线遵守“电上、风中、水下，小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电、易弯曲的管线让不易弯曲的管线、不用经常检修的管让需经常检修的管”的总原则，热镀锌桥架型号，即平行布置管线时电气设备的管线位于最上方，热镀锌桥架规格，通风空调的风管位于中间层，所有水管位于最下层。

2) 强电与弱电、高压与低压、强弱电与其它管线间应按各自的规范要求，多走平行方向；平行与交叉应能保证规范要求的小距离进行施工或互让，如遇有冲突管线时应加保护措施。处理各专业管道的干扰、碰撞问题，协调好风管、水管、电缆桥架、消防、给排水管及通信、信号桥架等走向冲突矛盾。

热镀锌桥架规格-热镀锌桥架-镇江中贸机电企业由镇江市中贸机电配件有限公司提供。镇江市中贸机电配件有限公司(www.0511wl.com)是从事“支吊架,槽式桥架,铝合金桥架”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:包经理。