

防腐监控杆 屯留监控杆 鑫雨杭

产品名称	防腐监控杆 屯留监控杆 鑫雨杭
公司名称	太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村村东
联系电话	15834138727 15834138727

产品详情

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，设备完善，屯留监控杆，工艺精良，规格齐全，价格合理.各样式监控立杆 可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为大家介绍关于监控立杆：

监控杆是用于室外监控摄像机装置的柱状支架路途监控通常运用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋契合国标及受风要求。其间水泥为425号一般硅酸盐水泥。混凝土的配比和最xiao水泥用量应契合GBJ204-83的规则；

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，设备完善，工艺精良，规格齐全，价格合理.各样式监控立杆 可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为大家介绍关于监控立杆

其中，圆锥监控立杆它的外形是，下大上小，厂区监控杆，由大和小慢慢缩小直径的，它一般是采用的材料是热镀锌管，再镀锌，高温喷塑，工厂监控杆，厚度比圆杆厚。

还有八角监控杆它的外形类似于圆锥杆，只是他的外围不是圆的，而是平面，这样显得更有棱有面，给人一种厚重的感觉。它是采用冷扎钢板，专用模具成型，热镀锌，厚度最1小5MM，高温喷塑户外粉。

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，设备完善，工艺精良，规格齐全，价格合理.各样式监控立杆 可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为大家介绍关于监控立杆：

监控杆热镀锌工艺：应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度 75um符合GB— / T13912 - 92标准。设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，防腐监控杆，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。

喷塑工艺：喷塑应采用户外纯聚脂塑粉，颜色为白色，塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度 80um，符合ASTMD3359 - 83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，刀片划痕（15*6mm方格）不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

防腐监控杆-屯留监控杆-鑫雨杭(查看)由太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司提供。太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司（www.xyhdq.cn）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫雨杭电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。