

# 大型台车式炉 承硕炉业 南京台车炉

产品名称	大型台车式炉 承硕炉业 南京台车炉
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

## 产品详情

台车式回火炉是有色加工行业中能耗的“大户”，它影响着产品的质量和成材率。目前国内多数有色加工厂对较厚的带材均采用加热炉直接退火后酸洗、水洗的方法，对较薄的带材则采用井式炉，罩式炉，水封炉退火，对质量要求较高的带材也有采用真空或惰性气体保护再内加热或外加热退火，光亮连续回火炉在黑色冶金方面国外六十年代就已广泛应用，在有色行业中的应用国内还是较近的事。我国大型有色加工厂已有这类设备引进，但它只适用于较宽且很长的带卷。国内为数不少的中小型有色加工厂，大型台车炉价格，它们的带材宽度一般不大于400毫米，每卷带重一般不超过150kg，对于这种长度不大的带材，我们参考了黑色冶金同类台车式回火炉及国外有色金属回火炉后，提出了其台车式回火炉的设计方案。着重考虑了节约能源，连续操作，炉温自动控制，张力矫直自动控制，使之能适应较短带材，占地面积小，保护气体取材容易，相对造价较低等要求。

南京承硕炉业科技有限公司产品广泛应用于铜带、铜管、铜丝、钢带、钢丝、标准件、链条、制管、粉末冶金、浮法

玻璃、汽摩配件、纳米科技等10多个行业，南京台车炉，畅销全国二十多个省市，深受用户信赖。

双门台车炉结构简介：双门台车炉外壳由钢板和型钢焊接而成，大型台车式炉，炉体底部与台车轻轨连为一体，用户不需要基础安装，只须放于平整的水泥地面即可使用，炉衬是采用陶瓷纤维高压捆扎，采用先进制造工艺技术，实现双门台车炉的密封性、保温性、均温性和节能性。

全纤维台车炉煤加入炉内后，其中的挥发分先逸出在炉室空间中燃烧，而固定碳则留在炉排上的燃烧层中燃烧。燃用挥发分少而固定碳较多的无烟煤或贫煤时，在燃烧层中燃烧的固定碳较多，工业台车炉厂家，燃烧层中的温度也较高，若采用条状炉排，较高温度区距炉排近，易烧坏炉排，故宜采用板状炉排。然用挥发分高的煤时，则宜采用条状炉排。

全纤维台车炉对于膜式水冷壁，鳍片与管子材料的膨胀系数应相近，以保证在相同的温度下，鳍片与管子膨胀量尽量一致，从而避免因相对膨胀量过大而产生附加压力，防止鳍片将管子拉裂。鳍片宽度应保证鳍片各部分在锅炉运行时的温度不超过所用材料的许用温度。如果鳍片过宽，水冷壁管中的汽水混合物对鳍片中间部位的冷却效果差，因冷却不良一可能将鳍片烧坏。

大型台车式炉-承硕炉业(在线咨询)-南京台车炉由南京承硕炉业科技有限公司提供。南京承硕炉业科技有限公司（[www.njchengshuo.com](http://www.njchengshuo.com)）是江苏南京,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在承硕炉业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创承硕炉业更加美好的未来。