

钢管调直机 同胜机械 钢管调直机维护保养

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 钢管调直机 同胜机械 钢管调直机维护保养 |
| 公司名称 | 任县同胜机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村 |
| 联系电话 | 13400156913 |

产品详情

河北任县同胜机械厂（原河北邢台同胜机械制造厂）座落在中国机械制造名镇——河北省邢台市任县邢湾镇。地理位置优越，毗邻107国道、京深高速、门前是省级公路-邢台-德州线，公路、铁路交通十分方便。

本厂是集科研开发、生产、销售、服务为一体的产业化实体，是研制、生产建筑机械的专业厂家。主要产品：钢管调直机，多功能钢管调直机，圆管调直机，脚手架钢管除锈刷漆机，弯箍机等建筑机械。本企业产品向来以品种多、款式新、质量优、信用好而享誉全国。本厂产品以优越的质量，合理的价格受到消费者的青睐，深受用户好评...【详细信息】

钢管调直机是建筑钢管脚手架钢管的保养机械，主要用于矫直修复在建筑施工中弯曲变形的脚手架钢管、及其他管材。调直后的钢管表面无压痕、缩径现象，优于建设部制定的标准。设备同时具有清理钢管表面的灰垢和锈垢，钢管调直机维护保养，并进行刷漆功能。解决钢管经过长时间日晒雨淋，生锈腐蚀，管壁变薄，在施工、拆卸、搬运中容易弯曲，不能使用，造成脚手架钢管搭设安全隐患等问题。机器具有调直、除锈、刷漆三合一体功能，大大降低人工体力劳动，提升工作效率。本产品的几大特点如下：

1.调直除锈上漆一次性完成：

对于市面上两次或多次完成的机型来说是节能省时省功的新一代产品。一次性完成的工作构架为先进行调直再除灰除锈然后上漆，这三道工序可任意单独或组合使用，而完成整道工序以六米长的标准钢管为例只需50秒左右。

2.除锈系统快速调直装置：

钢管调直一体机的除锈系统是经过多位工程师参考大量用户反馈信息进行精心设计和反复试验而出的。用这个系统调节钢丝刷只需不到一分钟，而且非常方便无论是否熟练，调整钢丝刷的力度间距都可轻松操作，钢管调直机，拆换钢丝刷更为方便，在机体外部进行而且钢丝刷不需要加工和特别的工序要求，随处都可以买到。他的方便快捷是给广大用户节约成本。

3.重要部件的特殊处理：

滚轮是此类机型使用最为频繁的部件之一，他的质量好坏会直接影响整部机器的性能，本厂一体机更深知其质量就是一切，所以从选材时就严格把关都采用国标成品圆钢加工然后再经过多道工序强化处理而成，是其他同类产品采用非标钢料，钢管调直机一体机，铸铁加工，没有经过强化处理的质量所不能比拟的，我们不只对部分重要的承重轮进行强化处理，本机上的所有滚轮都是一样的结实耐用，为用户节约了机器维护成本。凡是由于质量问题而造成滚轮损坏的，三包期限由国家标准的三个月延长至两年，都以免费更换新滚轮。

4.本机的选材：

本机的主体框架都为国标材料，而重要的关键调直结构更是选用特殊的合金钢材经过多重加工而成，在强度，屈伸度，持久度，都远远高于国家技术要求，市面上采用的普通钢板或铸铁板的机型其质量于性能不用多说也能轻易分辨。

钢管调直机特点：

- 1、本机采用机械传动，结构合理、性能稳定、操作简便。
- 2、多功能一体化，（调直、除锈、刷漆）随机组合，满足多样化需求，省时、省力、
- 3、机械速度可以变速调节，脚手架钢管调直范围：48-51mm
- 4、运行平稳，低噪音，移动方便。

钢管调直机的安装、使用和维护：

- 1、开机条件：三相电，务必加足量的齿轮油和黄油。
- 2、为保证钢管调直机稳定持久运行，请仔细阅读产品使用说明书后进行操作，有条件的话派专人负责机器操作；
- 3、厂家建议请勿随意调整外侧螺丝松紧，出厂时已调好；
- 4、每天钢管油漆箱运行完毕后，为保证以后使用请及时用松香水清洗。脚手架管经露天高低温潮湿，导致生锈壁厚减薄以及运输、拆卸、施工中部分弯曲或被压扁形。6米管每天可损耗1分钱，一年高达3元多。一吨管40支年耗百余元，一千吨管每年至少有12余万元的自然流失。众所周知，钢管有效寿命在3-4年，循环修复可达10年以上。然而钢管

属圆形端面，用人工修复却力不从心，带有锈污刷漆，易脱落寿命短。如对年久失修钢管不舍的更新和凑合使用，对安全带来极大隐患。施工中因脚手架倒塌事故屡有发生，工程监理部门也不所允许。

钢管调直机特点：

- 1、本机采用机械传动，结构合理、性能稳定、操作简便。
- 2、多功能一体化，（调直、除锈、刷漆）随机组合，满足多样化需求，省时、省力、高效。
- 3、机械速度可以变速调节，脚手架钢管调直范围：48-51mm
- 4、运行平稳，低噪音，移动方便。

钢管调直机的安装、使用和维护：

- 1、开机条件：三相电，务必加足量的齿轮油和黄油。
- 2、为保证钢管调直机稳定持久运行，请仔细阅读产品使用说明书后进行操作，有条件的话派专人负责机器操作；
- 3、厂家建议请勿随意调整外侧螺丝松紧，出厂时已调好；
- 4、每天钢管油漆箱运行完毕后，为保证以后使用请及时用松香水清洗。脚手架管经露天高低温潮湿，导致生锈壁厚减薄以及运输、拆卸、施工中部分弯曲或被压扁形。6米管每天可损耗1分钱，一年高达3元多。一吨管40支年耗百余元，一千吨管每年至少有12余万元的自然流失。众所周知，钢管有效寿命在3-4年，钢管调直机特点和作用，循环修复可达10年以上。然而钢管属圆形端面，用人工修复却力不从心，带有锈污刷漆，易脱落寿命短。如对年久失修钢管不舍的更新和凑合使用，对安全带来极大隐患。施工中因脚手架倒塌事故屡有发生，工程监理部门也不所允许。

名称双曲线钢管调直机适用范围直径45-51mm

钢管行走速度13米/分钟调直弯曲60°调直效果 3°电机功率3kw+3kw+3kw电压380v重量750kg外形尺寸2300*900*1200产品功能除垢调直除锈刷漆

钢管调直机-同胜机械-钢管调直机维护保养由任县同胜机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县同胜机械厂（www.rxtsjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!