

# 新乡威腾铜像表面处理双面喷砂机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 新乡威腾铜像表面处理双面喷砂机                            |
| 公司名称 | 湖南威腾自动化设备有限公司                              |
| 价格   | 3500.00/台                                  |
| 规格参数 | 威腾:长7700mm<br>WT-SMP:宽4300mm<br>湖南:高4100mm |
| 公司地址 | 长沙经济技术开发区板仓南路29号新长海中心服务外包基地3栋A座501房(集群注册)  |
| 联系电话 | 18108421335                                |

## 产品详情

### 新乡威腾铜像表面处理双面喷砂机基本介绍

本公司为广大客户量身定做各类喷砂机、喷砂房、抛丸机及大型非标设备；直销配套零部件、磨料及耗材。产品广泛地应用于机械制造、仪器仪表、电子电器、五金工具、玻璃、陶瓷、工艺品、光伏产业、汽车部件、桥梁工程、防腐工程、石油化工、航空航天等等众多领域

### 新乡威腾铜像表面处理双面喷砂机性能特点

喷砂的主要参数应注意以下几点：

(1) 喷砂距离：指喷砂嘴端面到基材表面的直线距离。随着喷砂距离的增加，磨料对基材表面的冲刷作用减弱，同时磨料分散。该参数的选择取决于喷砂方式、空气压力大小以及工件的具体情况。合适的距离既能使表面达到一定的粗糙度，又有较高的喷砂效率，同时要避免磨料给表面造成很大的压应力和避免工件发生变形。一般控制在100~300mm的范围内。压力或喷砂距离比射吸式要长。

(2) 喷砂角度：指磨料喷射的轴线与基材表面的夹角，应保持在60~75度的范围内，要避免成90度。以防止砂粒嵌入表面。

### 新乡威腾铜像表面处理双面喷砂机技术参数

技术参数：

主机结构采用2.5mm-10mm热轨钢板焊接而成。

外表喷塑处理[颜色可按贵公司要求定]，

主机外形尺寸：长7700mm\*宽4300mm\*高4100mm（有效喷沙宽度为1550mm）。

工作舱尺寸：长1800mm\*宽2100mm\*高1500mm。

除尘箱（滤芯除尘）：长1400mm\*宽1000mm\*高2500（含风机高度）

除尘风机：7.5KW 380V 50HZ

出料仓加吹沙系统

自动输送机构：2.2KW 380V 50HZ[速度可变频调节]

输送机构中间：50辊轴，

平行移动枪架：气缸

照明：40w日光灯3只

枪的数量：12支（铝合金带碳化硼喷嘴）配备 8× 20×35mm的优质耐磨碳化硼喷嘴。

透视窗：6个镜框（前后各3个）

下砂斗：5个

门：六张，

空气要求：压力12-15BAR（KG/CM<sup>2</sup>）的干燥压缩空气。

空压机要求:12m<sup>3</sup>以上

[本机不包含空压机,空压机需方自配]

总重量： 2.86T

新乡威腾铜像表面处理双面喷砂机使用说明

1、自动匀砂系统：老款机器循环时，砂子落点单一，需人工不停的用耙子来耙砂，很麻烦，而且如果耙砂不及时会导致蛟龙堵塞电机烧毁，新款机器带有自动匀砂系统，可在沙箱内部把砂子搅拌均匀，省去了人工的麻烦，减少了机器故障损失。

2、自动减震系统：很多客户买老款机器，回去更换过刀片以后震动大，喷砂没有效果，就是平衡没调节好，而且每次换刀都需要调节一次平衡，调节不了就没法用，很麻烦，这是老款机器的致命问题，隆通公司全自动新款玻璃喷砂机增加了自动减震功能，更换刀片以后无需调节平衡，给客户带来了很大的便

利。

3、核心部位：主轴都是经过热处理，淬火调直，花鼓都是经过线切割调直加工而成。新款花鼓接口永不会断。主机钢板增加了一层一公分的橡胶板，来保证主机内部不会被磨损。

4、喷砂均匀：无死角，能耗低，无需空压机，喷砂速度快捷，噪音低，灰尘小

新乡威腾铜像表面处理双面喷砂机采购须知

售后服务:

1.整机保修一年（除易损件外）终身维护。

2.一年免费三次不定期检查。

3.接到维修电话后24-48小时内到现场维修。

4.本公司送货上门，免费安装调试。