

# 装车卸车鹤管石化储运设备

产品名称	装车卸车鹤管石化储运设备
公司名称	石家庄英静博自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄长安区义中路8号
联系电话	15032813899

## 产品详情

我们的地址：石家庄长安区义中路8号电话：0311-86811796联系手机：15032813899 期待您的咨询

鹤管的主密封采用PTFE增强聚四氟材料，耐磨性能极/佳，密封面经抛光处理，密封性能好，寿命长。  
。 鹤管用于装卸强腐蚀性介质，在原管线的基础上，采用特殊结构密封圈和衬PTFE钢管可装卸酸、碱等强腐蚀性化工介质。 输送介质的碳钢管采用GB8163标准，不锈钢钢管采用GB/T14976标准。  
。 经过精密计算的弹簧缸平衡系统，保证鹤管（装卸臂）满足随遇平衡要求，对位操作轻巧方便。  
。 所有承压管线焊缝均采用氩弧焊，经严格的探伤检验及压力试验，符合HG/T21608标准。  
用于装卸易燃、易爆介质的鹤管（装卸臂）上都装有优质、可靠的静电接地系统，静电电阻。  
我公司生产的鹤管（装卸臂）结构合理，以尽可能小的臂尺寸，来实现大可能获得的包络范围。  
鹤管表面采用喷砂除锈，选用优质油漆，先进的喷涂工艺，既保证了良好的外观质量，又具备，极强的抗腐蚀能力。 鹤管（装卸臂）按HG/T21608标准进行严格检验和试验，其各项性能参数均可得到有效保证。

液氨鹤管设计参数：

- 1、工作压力：0.4MPa设计压力：2.5Mpa ~ 8.0MPa
- 2、工作温度：-18.4 ~ +33.1设计温度：-50 ~ +100。
- 3、输送介质：液氨、液化气、液氯等。
- 4、接管法兰标准：HG20594-97液相：PN2.5DN50、DN80；气相：PN2.5DN25、DN50。

5、接车形式：快装接头、法兰。

液氨鹤管产品主要材质：

1、管道法兰及管件：304；球阀：304；快装接头：304

2、支撑系统：Q235-A；其它：Q235-A；

3、旋转接头：外圈30CrMo或45钢，锻件级，内圈304，法兰304，

4、主密封圈：PTFE 碳纤维 石墨，钢卡316L