

塑料软管封尾印字机,气动牙膏封尾机厂家,价格,图片,参数

产品名称	塑料软管封尾印字机,气动牙膏封尾机厂家,价格,图片,参数
公司名称	郑州玉祥机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区莲花街316号电子电器产业园
联系电话	86-0371-63751608

产品详情

塑料软管封尾印字机,气动牙膏封尾机厂家,价格,图片,参数

玉祥机械生产销售[灌装机](#),[封口机](#),[灌装封口联动设备](#),[灌装封口机生产线设备](#)

等。欢迎新老客户前来咨询。131 038 33308本机介绍：YX-80型超声波软管封尾机采用台湾机芯线路，运用超声波原理对软管、复合管进行尾部封口,工作稳定性好,效率高,动组件均采用知名品牌。经我公司精心设计，优越于国内同行率先推出好一款超声波系列产品。本款机器在原来的QDFM-125型封尾机基础上机壳改进采用304不锈钢和增加封切功能，因此本款机器能满足在恶劣环境下工作以及能满足有腐蚀性产品封尾、一次成型（封尾同时自动把多余边切掉）功能。主要技术参数：

品名:[塑料软管封尾印字机](#),[气动封尾机](#),[牙膏封尾机](#) 工作电源：AC 220V ± 10v / 50HZ

换能器视在功率：1500W / 2000W ± 10 % 封口直径： 5- 80mm（可定制100mm）

加工高度：0-300mm（可定制） 超声频率：20KHZ-15KHZ 封口速度：20支/秒左右 是否带切刀：是

印字：标准机型不带印字功能（可定制印字功能） 工作行程：50mm 延时时间：0.1-9.9S焊接时间：

0.1-9.9S切边时间：0.1-9.9S焊头有效行程：50MM工作气压：0.15-0.8MPAa工作台尺寸：300 ×

325(mm)外形尺寸长 × 宽 × 高 (mm)：1100 × 650 × 530(mm)

净重：80KG参考资料:[塑料软管封尾印字机](#),[气动封尾机](#),[牙膏封尾机](#):<http://www.food-machine.net/Filling-and-sealing-equipment-2010.htm>