

jxyt一体化污水处理设备

产品名称	jxyt一体化污水处理设备
公司名称	山东基旭环境工程有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	
公司地址	诸城市北朱解村
联系电话	13356783816 17171686653

产品详情

污水首先进入集水调理池停止水量和水质的调理，集水调理池由用户自备。普通选用混凝土池体，用户可依据消费工艺、水质、水量的波动性来确定调节[一体化污水处理设备](#)。调理池停留工夫为4-8小时，然后经过提升泵进入一体化污水处理设备，设备出水即可排放。

1、初沉池：采用竖流式沉淀池，污水流速为0.5-0.8mm/s。污泥应用空气提致污泥池。处置水量 2m³/h，可以与集水调理池兼并为初沉调理池。停留工夫为2.5-6.0hr。

2、接触氧化池：接触氧化池分为三级。总停留工夫为4.5-6.0hr，内置组合填料。曝气零碎采用微孔曝气器。大大进步了氧的运用效率，从而降低能耗。水气比普通为1：15-20。

3、二沉池：二沉池为斜板沉淀池。总停留工夫为1-2Hr。

4、消毒池：消毒池接触工夫按规范为30min，特殊污水可延伸至1-1.5ht，普通采用固体氯片消毒（可依据客户要求装备其他消毒安装），工业无机污水处置终了后排放可经省去消毒池。

5、污泥池：初沉池和二沉池一切污泥排至污泥池停止好氧清化。上清液回流到接触氧化池。因剩余污泥量很少，普通在运转9-15个月左右清算一次。

生活中污水可谓是品种单一、各种各样，我们在中止处置的时分更是应该做好相应的分类义务，而不是自觉的就中止，接上去，我们就来看看生活污净水设备终究处置了我们生活中的那些效果。装置、调试、维护

装置

1、用户提供装置方式：天文或许地上，同事按我公司设备立体布置图及设备根底（混凝土根底），要求根底均匀压力为5000kg/m²以上

2、根底必需程度，绝对标高精确，土方施工时，宽度必需间隔根底边缘线500mm以上，便于设备管道装置

3、联接完管道后先用清水试压，确认管道衔接不漏水，同时调整沉淀池堰板的程度度及出水高度。反省各电机设备的正反转

调试

1、调试污水泵将额外流量的污水提升至设备。开支曝气零碎（调试初期可适当添加曝气量）每天经过反省口反省接触池内生物膜声张状况，有条件的用户可用显微镜察看池内生物品种及大致数量，待填料上附着褐色或许黄色生物时即可以为生物膜培育已成功，可以进入正常运转

2、若原水为工厂无机废水时，可以先用生活污水或人工投加局部生物养分物来培育生物膜再组建参加工业无机废水停止驯化接种

3、均匀气量在20 时，生活污水生物膜培育工夫普通需求1-2周，工业无机废水生物膜培育及驯化工夫普通需3-4周

维护

1、为了使设备更好地运用并保证出水波动，必需对设备停止必要的维护颐养，泵、风机等需活期加注改换机油。普通状况下，风机运转10000-12000小时需颐养一次，潜水泵运转8000-10000小时颐养一次

2、本设备大修周期普通定为10年。

订货阐明

1、由于设备为地理式设备，维护颐养较为困难，故设计制造该设备时我们思索了它的免维修性，同事配以反省孔，方便突发性毛病的修缮。

2、设备普通用Q235钢板停止制造，外部采用普通防腐，普通寿命可达10年以上。

3、设备配套的提升水泵采用抗梗塞撕裂型潜水泵，能无效经过直径30~80mm的固体颗粒并可长纤维物质撕裂，不需在水泵入口增设滤网。水泵平安运转达8000小时以上。风机房独自设置。

4、用户选用设备当前只需将本设备电源接通、联通设备进出口管道及设备各单体之间的管道即可投入正常运转。

5、若用户所在地域冻土层的特殊要求必需在订货时特殊声明。以便依据用户设备运用地域的冻土层厚度调整反省孔的高度。