

贵州DN100金属软管连接管路寿命长厂家供应

产品名称	贵州DN100金属软管连接管路寿命长厂家供应
公司名称	巩义市唐工阀门管件制造有限公司
价格	113.00/个
规格参数	品牌:巩义唐工 型号:JTW 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64038778 15138999538

产品详情

产品简介：

JTW金属软管又称法兰型金属软管，编织金属软管，软连接等，采用奥氏体不锈钢材料或按客户要求材料制造，具有优良的柔软性，耐蚀性，耐高温性（-235 ~ +450），耐高压性（最高为32MPa），在管路中可对任何方向进行连接，用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等，双法兰金属波纹软管对有位移、振动的各种泵、阀等的柔性接头尤为适用。

产品使用范围：

在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工产品类等均适用，广泛应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。

安装说明

- 1、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳上，不允许波壳收到机械损伤。
- 2、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，管道位移不能超过补偿器的补偿量。
- 3、补偿器的所有原件（指活动原件）不得被外部构件卡死或限制其活动范围。在系统运行前要拆除或打开运输调试固定螺杆。
- 3、压力试验时，应对安装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动，必要是应安装临时支架。

4、补偿器前段必须设置固定支架，否则补偿器拉直变形厂方不予负责。

使用维护说明

- 1、本产品适用于所有规定的使用介质、温度的管道上。
- 2、本产品宜放于干燥、通风的地方、搬运和安装时切勿碰撞敲击，不允许有扭转变形。
- 3、在安装时应清除阀门、伸缩器、补偿器及管道内腔的尘屑杂物、以免影响密封性能。