

# 山东桥梁圆柱模板租赁厂家,圆柱模板出租出售,山东圆柱模板生产厂家

产品名称	山东桥梁圆柱模板租赁厂家,圆柱模板出租出售,山东圆柱模板生产厂家
公司名称	山东天弘重工有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:0.25m-2.2m 单节长度:0.5m-6m 材质:q235或不锈钢
公司地址	济宁经济开发区马集镇工业园洪义路路南
联系电话	16688053508

## 产品详情

山东天弘重工主营业务：桥梁圆柱模板租赁,圆柱模板出租出售,圆柱模板回收。

山东天弘重工有限公司是一家集钢模板租赁、钢模板生产加工、钢模板回收、钢模板销售、改造于一体的大型综合性公司，在全国拥有4家分公司,现有工程师20余人，一线骨干员工570余人。库存新旧模板共计50000吨，仓储用地2000亩，车间20000平方，年产桥梁钢模板20000吨，公司长期租赁、加工、回收各类型圆柱模板、护栏模板、工字钢、墩柱模板、盖梁模板、承台模板、箱梁模板、空心板梁模板、T梁模板、系梁模板、抱箍、挂篮模板、挂篮构件，公司实力雄厚，已成为多家、中建、中交公司长期合作伙伴。

所有产品价格均以电话报价为准。

联系人：闫经理 电话：16688053508（微信同号）QQ：532668174

### 圆柱钢模施工安装安全要求

- 1、圆柱钢模,模板的存放应满足自稳角的要求，存放在专用的插放架上，或平卧堆放，不得靠在其他物体上，防止滑落倾倒。在楼层内存放大模板时，必须采取可靠的防倾倒措施。遇到大风天气，应将大模板与建筑物固定，且严禁大风天吊装模板。
- 2、圆柱钢模,模板必须有操作平台、上人梯道、防护栏杆等附属设施，如有损坏应及时补修。
- 3、圆柱钢模,模板起吊前，应将吊装机械位置调整适当，稳起稳落，就位准确，严禁大幅度摆动。塔吊

钢丝绳必须固定牢固，确认吊装过程中不会发生脱落后方可起吊。

- 4、圆柱钢模,模板安装就位后，应及时用穿墙螺栓或木条将同意框架柱的模板连接成整体，防止倾倒。
- 5、按设计的模板起吊，不得随便将两块模板连接后同时起吊。
- 6、模板在现场使用过程中如发生碰撞，应立即对吊装部位进行检查，看其是否破坏，如发生破坏应立即进行更换。
- 7、在模板使用过程中，应经常对木方等进行安全检查，一旦发现松动，应立即进行加固。
- 8、在安装木模板时，必须确保操作架牢固。模板安装后，应立刻穿好螺杆，紧固螺栓。
- 9、模板组装或拆除时，指挥和操作人员必须站在安全可靠的地方，防止意外伤人。
- 10、模板拆模起吊前，应检查所有穿墙螺栓是否全都拆除。在确无遗漏，模板与框架柱完全脱离后，方准起吊。拆除模板时，应先挂好吊钩，绷紧吊索，待起吊高度超过障碍物后，方准行车转臂。
- 11、模板拆除后，要加以临时固定，放置于提前搭设的插架内，中间留出60cm宽的人行道，以便清理和涂刷脱模剂。
- 12、模板拆除时，操作人员必须挂好安全带。
- 13、高空作业时模板安装缆绳，以防模板在高空转动，风力超过五级时停止施工。
- 14、模板调运过程中，信号工必须确认吊索固定牢固，不会脱落后方可允许起吊，以免吊运过程中模板掉落。
- 15、圆柱钢模,模板堆放场应平整坚固，防止地面下沉不平造成模板倒塌。
- 16、拆除模板后，吊运至堆放场，完全脱钩，检查模板堆放是否稳固，待稳固后方可上人清理模板。
- 17、施工现场严禁吸烟，必须佩戴安全帽，高空作业时必须系好安全带。