

# 除尘器布袋A禹州除尘器布袋A除尘器布袋价格厂家直销

产品名称	除尘器布袋A禹州除尘器布袋A除尘器布袋价格厂家直销
公司名称	沧州泊宁环保设备有限公司
价格	5.00/条
规格参数	品牌:泊宁 型号:定做
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区2号路（注册地址）
联系电话	13011990733 13482901449

## 产品详情

除尘器布袋A禹州除尘器布袋A除尘器布袋价格厂家直销

除尘器布袋产品详情一、380m<sup>3</sup>高炉煤气主要技术参数及要求

- 1、技术要求：1) 除尘器由除尘箱体、中间灰斗和附件组成；  
2) 放灰措施采用二斗三阀结构，以防煤气外泄；3) 滤袋清灰采用氮气脉冲清灰技术；  
4) 清灰采用PLC自动控制。
- 2、高炉煤气技术参数：1) 煤气发生量：9.6-12.3 × 1004m<sup>3</sup>/h 2) 炉顶煤气压力：80-120KPa  
3) 炉顶煤气温度：正常：200-300 事故500 4) 荒煤气含尘量：9-12g/m<sup>3</sup> 5) 净煤气含尘量：  
< 10mg/m<sup>3</sup> 6) 煤气热值：3360KJ/m<sup>3</sup> 7) 回收灰尘：(1.0-1.4)t/h

布袋除尘器的工作原理

布袋除尘器含粉尘的气体通过灰斗进入上部风路。在挡风板上空气流动的动作，降低流速，

由于粉尘的作用，大粒子惯性力的一部分被分离成灰斗。在过滤净化过程中，含尘气体进入滤袋，粉尘是滤袋外表面的阻力，净化空气过滤器进入开口，排出口的情况下。随着滤袋粉尘表面的增加，过滤器的进出口压差也随之增长。当除尘器抵抗设定数据时，一个控制系统出粉尘指示，清灰系统开始工作。首先，电磁阀在接收到信号后立即打开。它使压缩空气排放的气室很小。因为力量两端的小隔膜变化，使小隔膜关闭排气通道打开，通道排出的压缩空气的大隔膜上部气室，大隔膜端部应力变化，使大隔膜作用。它将关闭输出，打开压缩空气的气囊，通过输出控制和喷射气流。

脉冲阀是脉冲布袋除尘器的关键部件，其使用寿命是用户关注的问题，我公司可根据用户要求提供滤袋和脉冲阀。

