

螺纹钢 螺纹钢供应 宝能钢铁贸易

产品名称	螺纹钢 螺纹钢供应 宝能钢铁贸易
公司名称	东莞市宝能钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇北潢路袁家涌路段宝能大厦
联系电话	13902330769

产品详情

提到钢筋我们一般都是会想到高线，三级螺纹钢，其实四级螺纹钢也是我们建筑行业常用的钢筋，今天就从用途、主要产地以及优势方面来给大家讲一下这个钢材。

主要用途：500级钢筋在强度、延性、耐高温、低温性能、抗震性能和疲劳性能等方面均比HRB400有很大的提高，主要用于高层、超高层建筑、大跨度桥梁等高标准建筑工程，是国际工程标准积极推荐并已在发达国家广泛使用的产品，500钢筋工程应用实践表明，螺纹钢供应，可节省大量钢材，具有明显的经济效益和社会效益。

任何产品都有一定的标准，对于钢筋来说，螺纹钢，更是如此。今天就给大家讲一下优质的三级螺纹钢的质量标准是怎么样的。

1公称直径范围及推荐直径：螺纹钢的公称直径范围为6-25mm，标准推荐的三级螺纹钢公称直径为6，8，10，12，14、16，20，25，28、32、40mm

2带肋钢盘的表面形状及尺寸允许偏差带肋螺纹钢横肋应符合下列基本规定：

横肋与钢盘轴线的夹角 α 不应小于45度，当该夹角不大于70度时，螺纹钢相对两面上横肋的方向应相反；

横肋与间距不得大于螺纹钢公称直径的0.7倍；横肋侧面与螺纹钢表面的夹角 α 不得小于45度；

螺纹钢相对两面上横肋末端之间的间隙（包括纵肋宽度）总和不应大于螺纹钢公称周长的20%；当螺纹钢公称直径不大于12mm时，相对肋面积不应小于0.055；公称直径为14mm和16mm，相对肋面积不应小于0.060；公称直径大于16mm时，相对肋面积不应小于0.065

从定义上来说，螺纹钢多少钱，螺纹钢就是热轧带肋钢筋的俗称，属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢还为经镇静精熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢，成品钢筋为热轧成型、正火或热轧状态交货。一般都呈直条状。

盘螺钢材就说螺纹钢的一种，是指钢材表面有螺旋状横勒的带肋钢筋，也指像线材一样盘在一起的螺纹钢。

螺纹钢-螺纹钢供应-宝能钢铁贸易(推荐商家)由东莞市宝能钢铁贸易有限公司提供。东莞市宝能钢铁贸易有限公司 (baoneng.tz1288.com) 是从事“工字钢、H型钢、曹钢、圆钢、方钢等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严先生。