

河北供应砂浆腻子专用可在分散乳胶粉、聚合物砂浆胶粉

产品名称	河北供应砂浆腻子专用可在分散乳胶粉、聚合物砂浆胶粉
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:聚合物砂浆胶粉 (内)外墙:外墙保温或抹面添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

聚合物砂浆胶粉

一、外墙外保温系统：粘结砂浆：保证砂浆将墙体与 EPS 板牢固的粘接。提高粘结强度。抹面砂浆：保证保温系统的机械强度，抗开裂性和耐久性，抗冲击性。二、填缝剂：让砂浆具有的抗渗性，防止水的侵入。同时与瓷砖边缘有很好的粘合性及低的收缩率，柔韧性。瓷砖翻新及木板抹面腻子：提高腻子特殊基材上（如瓷砖面，马赛克，合板等光滑表面）附着力和粘结强度，保证腻子有很好的柔韧性来应变基材的膨胀系数。三、砌筑抹灰砂浆：提高保水性。减少对多孔底材的失水。四、水泥基防水砂浆：保证砂浆涂层的防水性能，同时与基面有很好的粘结力，提高砂浆的抗压及抗折强度

聚合物砂浆胶粉批发价

传统的可在分散乳胶粉在外保温市场应用多年，也在外保温领域外诸多领域应用多年，由于其具有很多领域的通用性能，决定了较大的市场占有率。在很多领域都可以应用，在满足最低成膜量的情况下足量添加，可以达到很好的粘结效果。经查文献一般的最低成膜量是1.8-2.2。但是在单一领域，通用性变得不再是优点，于是随着技术进步，衍生出了诸多专用胶粉，这些专用胶粉在特定的产品应用中优势明显。该产品是一种水溶性复合型功能高分子材料，主体成份分子结构为三维立体网状结构。

施工特点：

- 1、 施工方便：具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用。
- 2、 早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能最大限度的加快工程进度。
- 3、 抗渗性能强：产品具有良好的抗渗性能，1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求
- 4、 粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可大程度保证高强混凝土修补砂浆与修补基层间的紧密粘接。
- 5、 可冬季施工：高强修补砂浆允许环境温度在-5 以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面及顶面的修补室外施工。
- 6、 耐久性强：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30天后强度提高。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>