

## YGH-II弧管壁厚弧管适用范围

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | YGH-II弧管壁厚弧管适用范围               |
| 公司名称 | 河北冀明昊暖通设备有限公司                  |
| 价格   | 22.50/柱                        |
| 规格参数 | 品牌:中春暖通<br>型号:齐全可定制<br>产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）      |
| 联系电话 | 13102755322                    |

## 产品详情

暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。暖气片管接口螺纹应符合gb/t 7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。暖气片焊接应符合gb/t 985 gjb481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40mm，焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μm，漆膜厚度不得小于60 μm；漆膜附着力应达到gb/t 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合gb/t 1732的规定。