

钢筋连接套筒|景县正浩钢筋连接套筒的规格标准

产品名称	钢筋连接套筒 景县正浩钢筋连接套筒的规格标准
公司名称	景县正浩机械设备有限公司
价格	1.20/支
规格参数	品牌:正浩 型号:16-40 产地:河北
公司地址	河北省衡水市景县王瞳镇南王瞳村
联系电话	18230082827

产品详情

钢筋连接套筒@景县正浩钢筋连接套筒的规格标准

钢筋连接套筒质量的合格与否，是有多方面原因的，现归纳以下几点，仅供参考：

1、钢筋连接套筒的原材料

钢筋连接套筒要合格，首先原材料要合格，钢筋连接套筒的原材料一般是45号碳结钢，从外形上有管材和棒材之分，以前生产的钢筋套筒多以棒材为主，现在生产的钢筋套筒多以管材为主，无论管材棒材，只要原材料中杂质少，都能达到合格产品。

2、钢筋连接套筒的长度

钢筋连接套筒的长度是决定钢筋连接套筒合格的重要因素。衡水正浩机械设备有限公司是一家专业生产钢筋直螺纹连接套筒的大型生产企业，该公司生产的钢筋连接套筒的长度是：16：40mm 18：45mm 20：50mm 22：55 mm 25：60mm 28：70mm 32：75mm 衡水正浩机械设备有限公司的产品在国家建筑工程质量监督检验中心进行抗拉试验，所用产品均符合单项拉伸试验，高应力反复拉压实验，大变形反复拉压试验所检验的项目。并有国家建筑工程质量监督检验中心的合格检验报告。

3、钢筋连接套筒外径

钢筋套筒外径也是决定钢筋连接套筒合格的重要因素之一，衡水正浩钢筋连接套筒外径为16：24mm 18：27mm 20：31mm 22：33 mm 25：37mm 28：41mm 32：47mm产品均符合单项拉伸试验，高应力反复拉压实验，大变形反复拉压试验所检验的项目。

4、钢筋连接套筒丝扣

合格的钢筋连接套筒内部丝扣应该合格，首先丝扣要连贯，没有断扣问题，其次要丝扣均匀饱满，不能出现倒扣或者一边厚一边薄，另外丝扣要光亮，没有毛刺，钢筋连接套筒的外观要均匀不应该有黑皮，钢筋连接套筒应该做到通规能通过去，止规能够止住1-3扣，不应该有一头大，一头小的问题出现。

钢筋连接套筒的规格标准

- 1、钢筋下料的有的是标准应符合《精轧直螺纹钢筋连接接头》JGJ163-2004标准6.2.2条要求，建议租用直螺纹连接专用切断机下料。
- 2、梁钢筋采用机械连接时，在满足接头率不大于50%的前提下，接头位置不考虑1/3跨，可在任意位置。
- 3、合理安排工序，由于同一根梁中可能出现多种规格的钢筋，由于受机床调试的限制，钢筋丝头加工要分规格，分批量加工，所以丝头加工要完成在配梁筋之前，否则钢筋制作班的进度会严重受到制约。
- 4、在柱顶或梁端位置，钢筋需弯钩，钢筋旋转不方便，建议租用正反丝套筒连接，降低安装难度。
- 5、直螺纹套筒连接应满足两个指标：抗拉强度和变形指标。通常情况下仅凭检测站出具的合格报行只是反应了套筒抗拉强度合格（540），而并没有反应在变形指标符合规范要求，因此，施工方应验证变形性能指标。