

RS485电缆2*2*24AWG

产品名称	RS485电缆2*2*24AWG
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通讯电缆 RS485:RS485电缆2*2*2 天联电缆:天津电缆一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RS485专用电缆，优质的RS485专用电缆产品描述：特性阻抗120欧姆，导体为1*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体屏蔽，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件。

RS485电缆2*2*24AWG，天联电缆，通讯电缆 RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。9842型通讯电缆，2对RS-485通讯电缆是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络指定型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。9841型通讯电缆1对RS-485通讯电缆：2X1.5白兰线芯对绞，独立镀锡铜丝地线，铝箔/聚酯复合带覆盖,+镀锡铜丝屏蔽，灰色PVC外护套

RS485电缆2*2*24AWG，天联电缆，通讯电缆