

挤塑板 挤塑板批发 屋面挤塑板

产品名称	挤塑板 挤塑板批发 屋面挤塑板
公司名称	青岛万兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨南泉兴泉一路18号
联系电话	15553215509

产品详情

B1级防火装饰一体板|节能复合外墙装饰一体板

低能耗建筑在欧洲各国的定义都不太统一，通常指能效高于国家现行标准30%的建筑，而低能耗建筑往往在几年后成为了新的国家标准。

被动房指采用各种节能技术构造的建筑围护结构和室内环境，极大限度地提高建筑保温隔热性能和气密性，使建筑物对采暖和制冷需求降到。在此基础上，通过各种被动式建筑手段，如自然通风、自然采光、太阳能辐射和室内非供暖热源得热等来实现室内舒适的热湿环境和采光环境，限度降低对主动式机械采暖和制冷系统的依赖或完全取消这类设施。

当建筑采暖负荷 10W/m²，被动房可以依靠带高效热回收效率的新风系统采暖。1991年德国在达姆施达特(Darmstadt)市Kranichstein区建立了个被动式住宅，2000年德国建成了被动房小区，目前德国已经有6万多栋这种房屋，b1级挤塑板，并以每年新增3000栋的速度增长。被动房不仅适用于量大面广的住宅，而且可应用于办公楼、学校、幼儿园等建筑类型。

零能耗建筑和产能房是欧洲建筑节能研发和应用的前沿领域。零能耗建筑是指年供暖、热水能源需求及辅助电力需求基本由建筑内部得热和可再生能源供应。产能房(或正能效建筑)是指年能源产业大于能源消耗，多余的电力输给公共电网或用于电动汽车充电。

防火岩棉A级装饰一体板|B1级防火装饰一体板|节能外墙A级装饰一体板挤塑板

底漆的种类有哪几种

- 1、高粘度底漆：是指有较高粘度的底漆，挤塑板，底漆的浓度可用粘度杯和秒表量得，秒数越高浓度也就越高的。
- 2、一般粘度底漆：指的是粘度在15 —25 之间的底漆，防火挤塑板，这种底漆是最为广泛运用的，它

是由高粘度底漆经过调配而成的。

3、粘度较稀底漆：这个也叫胶封底漆，就是我们平时说的Wash Coat，其浓度是比较稀的，固成份在4%—14%之间，按一定比例把底漆稀释而成的。

4、遮盖性底漆：也就是封边漆，它可以全部封盖住或者半封盖住木材的颜色及木纹。

面漆

面漆一般都是澄清、透明而且有一定亮度的液体。面漆和底漆的区别在于具有亮度，不宜一种耐黄变面漆。在使用面漆的时候最后1—2遍罩面涂料，也就是木制品与外界接触的最外层漆膜所使用的面漆，它可以决定整个制品外观（光泽、色泽、视感、手感等）的材料，面漆还具有一系列完善的装饰保护性能，如清漆透明度、爽滑手感，坚硬耐磨、耐水、耐热、耐化学药品、便于施工等特点。

消光树脂

树脂是涂料必不可少的成分，因此就产生了消光用树脂，利用它和其他树脂作用成膜获得低光泽。可以避免使用消光剂，降低涂料成本。

它的机理：

利用消光树脂中的官能团和涂料组成中的固化剂与另外树脂固化温度的不同，产生先后固化，使涂膜表面产生不均匀收缩，从而破坏涂膜表面的光滑性，产生消光。

增大两种树脂之间的表面张力差，使涂膜收缩不均匀产生微粗糙度。

在合成树脂中引入相溶性差的单体，屋面挤塑板，涂料成膜使这些单体会促使合成树脂从涂膜中析出，从而增大涂膜表面的微观粗糙度，降低光泽。

挤塑板-挤塑板批发-屋面挤塑板由青岛万兴建材有限公司提供。青岛万兴建材有限公司（www.wanxinggroup.com.cn）为客户提供“外墙保温装饰一体板,聚苯板,挤塑板,粘结砂浆,涂料,真石漆”等业务，公司拥有“万兴”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在山东青岛有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。