

专业太阳能路灯厂家 太阳能路灯 亚黎照明太阳能路灯网

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 专业太阳能路灯厂家 太阳能路灯 亚黎照明太阳能路灯网 |
| 公司名称 | 南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号 |
| 联系电话 | 13870073230 |

产品详情

太阳能路灯光源的好坏鉴定方法

跟着太阳能路灯的发展，LED灯具也越来越广泛的运用，LED光源质量的好坏直接影响着运用作用。下面我们太阳能路灯厂家来给大家介绍一下怎么判别太阳能路灯光源的好坏。看灯具的亮度：一般都是功率大的LED的亮度会比功率小的亮许多，一起价格也会贵上不少。

看灯具的抗静电才干：抗静电才干强的LED，寿命长。一般抗静电大于700V的LED才干用于LED灯饰。了解灯具的漏电电流：LED是单向导电的发光体，如果有反向电流，太阳能路灯，则称为漏电，漏电电流大的LED，寿命短，价格也是相对较低的。

辨认LED灯具的芯片：LED的发光体为芯片，不同的芯片。看灯具的发光视点：用处不同的LED其发光视点不一样。依据不同的需求，挑选适合自己购买灯具的使用场合很重要。所以要对自己购买的使用场所要有了解。

了解灯具的波长：波长共同的LED，色共同，相对的价格会比较高。咱们应该意识到一点，没有LED分光分色仪的出产商很难出产颜色纯粹的产品，所以一定有挑选有诺言的生厂商出产的产品。芯片巨细：芯片的巨细以边长表明，大芯片LED的质量比小芯片的要好。价格同芯片巨细成正比。

几个常用的LED显示屏保养技巧

供电电源要稳定，接地保护良好，在雷电、暴雨等恶劣气候下，要切断电源。

第二、LED显示屏的屏幕长时间暴露在户外，必然会受到风吹、日晒，表面灰尘也较多，屏幕表面不可以直接用湿布擦拭，可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘。

第三、使用时，要先开启控制计算机使其能正常运行后再开启led显示屏;使用后，先关闭显示屏，再关闭计算机。

第四、显示屏内部严禁进水，严禁可燃性物和容易导电的金属物进入屏体，以免造成设备短路和火灾。如果进水，8米太阳能路灯，请立即切断电源并联系维修人员，直至屏体内显示板干燥后才可使用。

第五、建议LED显示屏每天休息至少10小时，在梅雨季节一星期至少使用一次以上，一般每星期至少开启屏幕一次，点亮1小时以上。

太阳能路灯安装过程中注意什么

1、全理解太阳能路灯灯具、光源、灯杆的特性，针对道路实践和参考的照明规范，分离投资预算，合理地选用太阳能灯具、光源、灯杆，以充沛发挥光源的高效节能，太阳能灯具的配光性、配件组合的优势。

2、在光照性能达到的条件下，恰当改变太阳能路灯灯具间距，以俭省灯具数量;恰当进步太阳能路灯灯杆高度，以改良光照效果;尽可能在道路的中间分隔带布杆，以俭省工程费用。

3、分离道路工程，适时提早介入杆位选定、根底施工和预埋，以便及时发现问题，5米路灯太阳能，合理变卦，保证质量，专业太阳能路灯厂家，俭省投资。

4、依据太阳能路灯工程工地的实践和地质状况，设计制造太阳能路灯灯杆根底和高杆灯根底，保证根底结实牢靠。特别要留意预埋螺栓与杆座预留孔适配、定位准、预埋长度和外留长度合理，螺纹局部要妥善维护，以便当吊装定位。

5、在岩层、风化石地段，分散接地和分段接地难到达请求，能够思索按设计请求的镀锌扁钢等导体通长衔接，衔接要可

靠，同时加以适宜的防护处置，并与预埋根底牢靠衔接，达到每根灯杆与牢靠衔接。太阳能路灯中高杆灯较分散，主要依托根底接地，有时要运用降阻剂，降低接地电阻。

专业太阳能路灯厂家-太阳能路灯-亚黎照明太阳能路灯网由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。“江西太阳能路灯,江西LED路灯,江西太阳能庭院灯,江西景观灯”就选南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部(www.yaliled.com)，公司位于：江西省南昌市小蓝工业园金沙三路358号，多年来，亚黎照明坚持为客户提供好的服务，联系人：黎总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亚黎照明期待成为您的长期合作伙伴！