

烘干加热烤漆供暖自动生物质颗粒燃烧机 10万大卡生物质颗粒燃烧机

产品名称	烘干加热烤漆供暖自动生物质颗粒燃烧机 10万大卡生物质颗粒燃烧机
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2890.00/台
规格参数	燃烧燃料:生物质锯末颗粒秸秆木片 燃烧方式:炉膛内燃烧 燃烧热量:1-6000万大卡
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

烘干加热烤漆供暖自动生物质颗粒燃烧机
10万大卡生物质颗粒燃烧机

大城中朗厂家15128666332 微信电话同步

我们就分析几个常见的原因：锅炉设备的原因：1、风量不足，配风不良，炉膛温度过低：锅炉一般会装有空气预热器，但是当空气预热器出现严重漏风时，热风量满足不了燃烧时的需要，就会出现冒黑烟的现象。2、燃油雾化效果差，以及烟道二次燃烧：特别是烧高粘度渣油时，由于雾化效果不理想，就会使锅炉冒出黑烟。3、全自动燃油锅炉使用过程中出现突然熄火的情况：表现为炉膛负压显著增大，从看火孔看不到火焰，蒸汽压力和蒸汽温度下降，蒸汽流量急剧减小；水位瞬间下降，然后急剧上升。燃料本身的原因也是主要原因：燃料燃烧不完全，当锅炉运行过程中，燃料不完全燃烧除了会产生二氧化碳、二氧化硫、水蒸气、氧气等，还会产生一氧化碳、氢气、甲烷等可燃性气体，这些可燃性气体经过燃烧产生了黑烟。

其次是我们的制作技术较为落后，这就导致了整体上的制造成本过高，销售价格的居高不下也使得人们对生物质燃料望而却步。现在我们基本上还是采用传统的出产方式，这种方式与饲料的制作类似，是一种比较低端的生产方式，耗能大，产率低，费用高。除此之外，整个的市场链条还没有形成，包括运输、储存等多个环节都没有形成规模，这一切都需要有一个长期的过程才能形成一个较为成熟的市场。

操作步骤：

先加颗粒然后通电，之后就按照以下操作方法

1步，把进料开到**，然后把三个开关全部打开，

2步，进大约15秒的时间，也就8斤颗粒左右的时候关闭进料

3步，1分钟后出现浓烟或者火星的时候关闭点火开关

4步，出现小火焰或者烟雾很少的时候，把进料开到10左右。

5步，15分钟后，根据需要的温度慢慢增加进料到20。需要火力的时候慢慢增加进料

6步，停机的时候把颗粒烧干净或者先关闭进料，风机开关延时5分钟左右再关闭所有电源，避免隐患。周围不要有易燃物品。

7步，每天用开燃烧机之前，检查一下喷火口处是否淤积灰渣，如果有就清理出来。