

瓯北镇免维护旋转补偿器

产品名称	瓯北镇免维护旋转补偿器
公司名称	永嘉县瓯北街道峥楷阀门配件店
价格	100.00/台
规格参数	伸缩器:B2F 传力接头:C2F 橡胶接头:KXT
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦一村
联系电话	13613713653

产品详情

产品概述：可曲挠单球体橡胶软接头又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲挠橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器，补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固丝扣连接橡胶软接头,定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、偏心异径体、弯球体及风机盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

该产品在使用过程中耐天气自然变化可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料。为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。

产品特点：橡胶软接头又称橡胶接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，减振器、橡胶减震器、橡胶膨胀节等。主要有JGD型和KXT型等几种该产品由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经高温、高压硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

产品优势：减少震动、降低噪音、密封性及伸缩性均好，使用方便。
内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。

产品用途：与泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管

产品安装及说明：1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。

2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。

3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需

安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。

4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。

5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。

应用范围：由于可曲挠橡胶软接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。

连接方式

一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等。

橡胶软接头材质

橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等

等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

具体分类

可曲挠合成橡胶软接头，可曲挠双球体橡胶软接头，可曲挠双球体丝连橡胶软接头，弹力管道减震器（异径接头），橡胶软接头，风机盘管橡胶软接头，橡胶隔振垫，可曲挠合成橡胶弯头。