

钢制弧管四柱暖气片 弧式翅片管暖气片 家装取暖用暖气片

产品名称	钢制弧管四柱暖气片 弧式翅片管暖气片 家装取暖用暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	23.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:YGH-IV-800 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街 交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

钢制弧管散热器采用壁厚2.5mm以上的优质低碳精密钢管，采用插入式焊接工艺制成，寿命长，耐压高，外表面喷涂高级静电粉末。其优点是结构新颖合理，散热方式优势互补，具有重量轻，外观高雅时尚，安装维护方便等特点。广泛用于各种建筑内的热水或蒸汽采暖系统。弧管散热器高度和长度可根据客户需要而延展;安装方式为壁挂和落地装两种方式，设计有专用配件供客户选择；链接螺纹分别为圆锥外螺纹或圆柱内螺纹两种，由客户选定。

钢制弧管散热器 中心距300—900mm，壁厚2.5mm，选用优质低碳精密钢管，不仅使散热量大大提高，增强了抗腐蚀能力，更延长了使用寿命，是您理想的采暖散热器。钢制弧管散热器采用流畅的管状形，清洁方便。喷塑表面，色彩丰富，可做成高光型、亚光型、皱纹型。独特的外形设计更加适应现代家居，静电喷涂表面尽显尊荣华贵。更适合高层建筑、高档公寓、别墅和办公场所。

钢制弧管散热器安装要求：1、安装散热器我们要选择合适的墙面。并不是钢管弧管散热器安装在任何位置都能发挥其好的作用。应该安在外墙的窗下，如果是落地窗也可以安装在窗与窗之前的墙上，反正只要是靠外墙的地方，都会达到不错的采暖效果。2、一定要把握合适的安装尺寸。一般钢管弧管散热器沿外墙窗下安装，距地面100mm以上，背面距墙多为30mm左右，太近或太远都不好，这是因为利用散热器与墙面的空隙促使气体流动并隔热。3、钢制弧管散热器管道选择，要根据钢制弧管散热器接口口径来选

择管道的大小，因为它是新出现的散热器，所以在管道口径上不能做到统一，所以选择管道口径时，要根据钢制弧管散热器连接口口径来选择管道大小