

医院布草洗衣房洗涤设备型号100公斤医用洗衣机参数

产品名称	医院布草洗衣房洗涤设备型号100公斤医用洗衣机参数
公司名称	泰州市施美机械设备有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	型号:SMXT-100 容量:100公斤 重量:3200公斤
公司地址	泰州市海陵区梅兰西路39号
联系电话	1390-1432962 13901432962

产品详情

医院布草洗衣房洗涤设备型号100公斤医用洗衣机参数

又到一年医师节，我们在不断壮大医务团队的同时也没有忘记医院后勤保障设备的不断更新。医院在成长中引进大量技术性人才，提升了医院整体医疗水平，让老百姓看病更加容易。医院洗衣房洗涤设备作为后勤保障的一部分这几年也是得到了重视，在条件允许的情况下不断更新，一改以往老旧设备，替换为新款全自动洗涤设备，给医院整体布草洗涤带上新的台阶。

医院洗衣房洗涤设备主要的日常任务就是配合医院后勤部门对各科室每天更换下来的布草进行清洗于消毒工作，要求做到洗涤质量高、消毒彻底，不能耽误科室正常使用。医院洗衣设备几年之前还没有这么重视，一般都是采购老式半自动工业洗衣机代替，此类设备无法做到自动化运行，中途洗涤之后需要手工取出到甩干机进行脱水处理，多了一道步骤就增加被污染的可能性。近几年，国内对医院洗衣设备的技术研发前进很多，先后推出全自动医院洗衣设备、隔离式前后门医用洗衣机等设备，很大程度上解决了医院布草清洗不彻底的问题，减少了布草被病菌污染情况的可能性。

医院洗衣房洗涤设备接触比较多的布草有病人衣服、宾馆床单被套、手术室被单以及医务人员工作服等的日常清洗消毒，这些布草对于洗衣设备要求比较严格，不能有任何病菌污染，不然很容易导致病人病情加重。洗衣房工作人员需要从布草收集开始做到运输途中严格密封装运，不要接触到外部以防止病菌污染。清洗之前需要对收集过来的布草进行分类处理，把一些特别污渍布草（带有血渍、排泄物污渍）单独浸泡等待处理，这里需要特备提醒，比如血渍是不能直接投入医用洗衣机洗涤，需要使用30 左右温水，加入适量去血渍洗衣粉浸泡十分钟后在放入医用洗衣机，只有这样才能彻底清除血渍；对于人体排泄物一般清水冲洗即可出去，顽固污渍可以添加适当强力洗衣粉浸泡后也能去除。布草洗涤需要按照标准程序进行逐一洗涤，具体为：清水洗涤5分钟、主洗20分钟（加入医用洗衣粉、水温50 ）、排水、过水洗涤5分钟（加入中和酸剂）、中脱5分钟、高脱5分钟，密闭消毒5分钟即可完成整套洗涤程序。洗涤之后的所有布草需要装入密封配送车后才能送到各科室进行使用，没有能够及时配送的布草放入紫外线存储柜中等到配送即可，这样可以保证布草的干净程度，不受任何病菌污染。

医院等级分为一级（20-99床）、二级（100-499床）、三级（500-床），根据其等级不同加上床位数量不一，其配备的医院洗涤设备自然也是不一样。一级医院相当于我们的中心卫生院，因为病床数量不算多，一般都是在40、50床左右，所以只需要配备一台30公斤医用洗衣机、1台30公斤医用烘干机就能满足每天布草清洗了；二级医院一般都是县城级别的医院，入住的病人会多一些，床位数量基本在300张左右，所以在配备医院洗衣房洗涤设备的时候需要大一点，我们推荐使用一台100公斤医用洗衣机、一台100公斤医用烘干机、医用双滚筒床单被套烫平机，有条件的医院还可以选配增加消毒灭菌设备配套到洗衣设备上共同使用，这样洗涤出来的布草更加洁净，而且自带清新味道；针对大型三甲医院一般洗涤设备已经无法满足大量布草清洗任务，基本都会配备对台洗涤设备，对于500床左右的医院，我们推荐使用2台100公斤医用洗衣机、2台100公斤医用烘干机、1台4辊筒床单被套烫平机、1台全自动布草折叠机，以上配置随着洗涤数量增加设备也需要增加，从而能够达到每天洗涤数量。

根据医院洗涤设备配置不用，其销售价格自然也是不一样。我们常见的医院洗涤设备有半自动型和全自动型，现在有增加了自动消毒型，那么医院在选择型号方面该怎么操作，下面我和大家分析。医院对于感控方面越来越重视，所以对于洗涤设备采购也是直奔主题：消毒灭菌型号！我们还是从基本洗涤设备逐一和大家讲解，开始医院基本都是使用半自动医院洗涤设备，其是能洗涤无法联合脱水功能，更别谈消毒功能了。所以，这种洗涤设备现在已经淘汰；全自动医院洗涤设备是现在使用比较广泛的设备，应用于各大医疗系统，可以实现无人情况下的自动洗涤、脱水两大功能，很大程度上减少了劳动强度，让工作人员可以有更多时间去做其它事情；消毒灭菌型医院洗涤设备在全自动设备基础上增加了自动消毒功能，设备在运行结束后自动开启消毒灭菌设备对洗衣机内部布草进行密闭杀菌，让布草安全性更高，病人使用更加放心。

医院洗衣房选址也是比较重要的环节，一般选择在距离住院部以及门诊楼远一点的地方，防止医院洗涤设备在高速运转的时候发出噪声影响病人休息。对于医院洗衣房建设要求自然也比一般洗衣房更加高一点，洗衣房地面需要使用无缝瓷砖铺贴，墙面使用高密度PVC板材，顶部使用平整吊顶，只有这样才能减少医院洗衣房灰尘含有量。洗涤、烘干、后处理需要分开进行，干净布草和脏布草一定要分开摆放减少被污染的可能性。医院一般都有蒸汽管道，在洗涤设备安装的时候需要连接蒸汽管道，在洗涤的时候可以使用高温对布草进行首次灭菌处理，全部洗涤完成后使用臭氧对布草进行二次深入消毒灭菌，只有这样洗涤后的布草才能够安全配送到各科室继续使用。本文讲解的关于医院洗衣房洗涤设备相关知识，希望大家能够喜欢！