

PVC管道预膜剂防止水系统管道生锈的保护剂不锈钢管道钝化剂

产品名称	PVC管道预膜剂防止水系统管道生锈的保护剂不锈钢管道钝化剂
公司名称	广州铎泉环保科技有限公司
价格	390.00/桶
规格参数	品牌:铎泉 型号:DQ-002 产地:东莞
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号15117铺（仅限办公用途）
联系电话	13423197837 13138819135

产品详情

型号：DQ-002

品名：金属管道预膜剂（钝化剂、防锈水）

DQ-002金属管道预膜剂（钝化剂、防锈水）是新一代绿色环保无毒制剂，替代传统的亚硝酸钠钝化防锈处理工艺，用于各类酸洗后的钝化预膜处理，主要用于各种钢铁、不锈钢、铜、铝、钛等金属及其各类石油、化工设备，中央空调系统、火电厂汽轮机凝汽器等换热器的钝化预膜处理，是采用金属设备和管道预膜处理工艺中国际新配方，因客户需要而推出的，管道预膜剂具有成膜速度快，膜质细密均匀，化学稳定性好，腐蚀率低。它具有预膜性能强、时间短且使用安全、无毒等特点。DQ-002金属管道预膜剂主要用于循环冷却水系统新装置开车或系统检修后的换热气设备和管道的预膜，使金属表面形成一层保护膜，防止运行时对碳钢、铜合金、铸铁、一般钢铁、不锈钢等材质的腐蚀。

特点：

1外观：白色或黄色液体。

2PH值：6.5-8.0(1%水溶液)

性能：

本品在浓度为8-12g/L的水容剂状态下，为磷系预膜剂的值，投入DQ-002，使浓度为8-12g/L，可使一昼夜内使清洁后的金属表面形成一层致密的保护膜，以防止生锈和腐蚀。

用途与使用方法：

- 1、本品适用于所有循环水系统的金属设备和管道的预膜处理，也可用于循环水系统金属设备的缓蚀处理。
- 2、水系统清洗干净后，视水质情况容水量0.8%-1.2%的比例，一次性投入DQ-002，注满水预膜24-48小时，然后排干预膜废液，水系统可投入正常运行，也可不排出。

金属管道钝化剂由高效缓蚀剂、成膜助剂等复配而成的粉末制剂，钝化、预膜一步完成，具有用量少、运输、搬运、使用方便等优点。