

SaiL蓄电池GFM-1000 , 2V1000AH风帆GFM系列

产品名称	SaiL蓄电池GFM-1000 , 2V1000AH风帆GFM系列
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:2V 型号:GFM-1000 特点:固定型阀控密封式铅酸蓄电
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

SaiL蓄电池GFM-1000 , 2V1000AH风帆GFM系列

风帆GFM系列产品适用范围：

- 1.通讯系统备用电源
- 2.电力系统备用电源、开关控制电源
- 3.办公自动化系统电源
- 4.消防、安全及报警装置电源
- 5.电器、医疗设备及仪器仪表电源
- 6.各种UPS设备
- 7.各种应急照明系统

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：18611501036联系手机：18611501036
期待您的咨询

隔离变压器

高频机加装380V/380V输出隔离变压器:容量KVA = UPS

KVA选用 /Y0型隔离变压器，输出中性点接地，

Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险。

UPS加装380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20 ~ 30%对逆变器有反馈，选用效率高，干扰小变压器。旁路隔离变压器:实现零线电气隔离。

其中工业级UPS

恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰，环境温度湿度不稳、粉尘、腐蚀等。

结构:输入输出双隔离、钢板机箱、高IP防护等级。

适用领域:钢铁、化工、电力、造纸、煤炭、石油、隧道

负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系统等

极地的自放电率:采用高品质的原材料和严格的工序控制，把自放电控制在最小。优选的超细玻璃纤维棉隔离板，厚度均匀，内阻极低，能有效保持电解液和保证氧的复合效率。阻燃、超强ABS材料，保证极低的水气渗透率，防止干涸。高纯度稀硫酸溶液，并加入专有电解液添加剂，大大降低自放电和防止电池内部的微短路现象。进口的品质稳定的安全阀，动作可靠，抗老化、抗酸性能力强，确保电池内部的压力在安全的范围之内。主要用在UPS电源、EPS电源、高压直流电源屏、太阳能等。