

HY-ZS3正反转速监测保护仪

产品名称	HY-ZS3正反转速监测保护仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上仪振动仪表 型号:HY-ZS3
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

HY-ZS3型智能正反转速监视保护仪，配接1个HY-ZS3F齿轮反转传感器或2个S-HC齿轮转速传感器，有反转报警功能，可测量工业水泵等各种旋转机械的轮轴、齿轮、齿条的正反转、转速、线速度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用，可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报。

2、主要功能

2.1具有速度测量显示功能，最大测速45000转/分，5位数码管显示。

2.2 报警功能，有反转报警功能,当所测正转速度超过任一报警设定值时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号，保护被监控设备。

2.3 设有电流输出接口，可与计算机等设备连接。

2.4 参数可通过前面板按键设置。

3、技术参数

3.1 测量范围：-19999 ~ 45000转/分；

3.2 准确度：± 0.02% × n(n为显示仪的示值r/min) ± 1个字；

3.3 输入信号：HY-ZS3F齿轮反转速传感器或2个S-HC齿轮转速传感器；

3.4 继电器输出接点电压/电流：AC220V/3A，DC28V/3A。

3.5 输出接口:输出正比于转速监控仪满量程范围(0-45000转/分) 电流：4~20mA
负载 500

3.6 工作环境：A．温度：0~+60 B．相对湿度：80% C．周围无强磁场干扰 D.
周围无腐蚀性气体存在

3.7 工作电源：AC220V ± 10% 50Hz ± 5% 功耗 10W

3.8 外形：160 × 80 × 160mm

3.9 开孔：152 × 76mm

4、参数一览表

该表列出了仪表的基本参数和与选配件相关的参数，与选配件相关的参数只有该台仪表有相应的选配件时才会出现。

“说明”一栏是该参数在本说明书的章节。

“地址”一栏是计算机读或设置该参数时的地址。无通信功能的仪表与此无关。

“取值范围”一栏是该参数的设置范围以及用符号表示的参数内容与数值的关系。