

清澜丝网除沫器 丝网除沫器各种材质定做

产品名称	清澜丝网除沫器 丝网除沫器各种材质定做
公司名称	河北清澜环保设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区赵圈镇西郎子桥一区6号（注册地址）
联系电话	0318-2331221 15369880219

产品详情

一、丝网除沫器的特点

结构简单、体积小、重量轻

空隙率大、压力降小

接触表面积大、除沫分离效率高

安装、操作、维修方便

使用寿命长

二、几种常见的标准丝网除沫器

HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81

标准分升气管型（1404）、缩径型（1405）和全径型（1406）。预先设计了多种标准图号，客户可联系我们索取，例如标准图号标记HG5-1406-81-60，316L/Q235A表示丝网采用316L不锈钢，格栅采用Q235A的全径型上装式，直径为1800mm，高度150mm的丝网除沫器。

除了标准图号外，除沫器高度还可分50mm、80mm、200mm、250mm、300mm等多种高度。形状、直径大小也可完全根据客户实际需求设计生产。

HG/T21618-1998

新标准合并了升气管型、缩径型和全径型的三种安装形式；提出SP、HP、DP和HR四种网型和扩大了材料选用的种类；并在设置规格尺寸的间隔密度有所增加。

标记示例：HG/T21618 丝网除沫器S1600-100 SP 304/304，
即表示格栅和丝网均采用304不锈钢，上装式，直径为1600mm，高度100mm，网型采用SP的丝网除沫器。

3. 抽屉型丝网除沫器（HG/T21586）

抽屉型丝网除沫器适用于需要经常清洗或更换除沫器元件的场合，例如硫酸装置的干燥塔和吸收塔。其选用的公称直径范围为DN300mm～DN5000mm共56种。订货时只需提供图号及选用的材质（其中316L、NS-80及RS-2为硫酸装置常用的丝网材料）。

标记示例：HG/T21586.11-98 WME-1000-100 316L/Q235-A，
即表示丝网采用316L，格栅采用Q235-A的直径为1000mm，高度100mm的抽屉型丝网除沫器。

4. 峰形（导流式）丝网除沫器

峰形丝网除沫器具有以下特点：

网块实际除沫面积增大15%以上，便于设计时调整气速、阻力且除沫效果增加显著。

一层峰形丝网除沫器可达到两层丝网除沫器的除沫效果，节省了安装空间，降底了整个装置造价。