

山东KS-18快速密闭罐，快速密闭材料的操作步骤

产品名称	山东KS-18快速密闭罐，快速密闭材料的操作步骤
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:KS-18 名称:快速密闭罐 重量:15kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

下面给大家讲一下矿用快速密闭罐用途、技术参数及使用说明：

快速密闭罐操作方法：KS-18快速密闭罐是一种化学材料，喷涂前，确保密闭墙及周边具有良好的散热环境；喷涂时应从左到右、自上而下喷涂一层，然后再回到起点，如此反复一层一层的均匀喷涂，尽可能延长覆盖前一层的时间间隔，严禁一次喷涂过厚，每层一次喷涂厚度不能超过1厘米；喷涂完毕后，应现场观察15分钟以上，确认反应热散去后方可离开。

KS-18快速密闭罐操作步骤：

打开包装取出罐体，充分摇晃使液体充分混合；将喷软管与罐体阀门连接好；打开两个罐体的阀门，手持喷头进行喷涂（当喷软管不够长时，可手提罐体把手，配合喷移动喷涂）

KS-18快速密闭罐技术参数：

性能指标

A组份（白色罐）

B组份（红色罐）

外观

无色至淡黄色透明液体

棕色透明液体

粘度 (mPa · s)

150—500

200—300

比重 (kg/m³)

1150 ± 10

1200 ± 10

闪点 ()

>200

使用比例 (体积比)

A组份 : B组份=1:1

高反应温度 ()

95

开始发泡时间 (s)

3~60

终止发泡时间 (s)

8~120

发泡倍数

10~40

抗压强度 (压缩 10% , kPa)

160(以20倍发泡为例)

阻燃性

不燃

表面电阻 ()

3×10^8

尺寸稳定性 (70 ± 2,48h) %

常用的矿用快速密闭罐有15kg的，18kg的，20kg的，25kg的，需要特殊重量的规格可以定制，请各位朋友用前先了解一下具体重量再告诉客服人员！