

康运复合材料 乙烯基树脂批发 惠州乙烯基树脂

产品名称	康运复合材料 乙烯基树脂批发 惠州乙烯基树脂
公司名称	佛山市康运复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区9-1号地F北212号
联系电话	13590662222

产品详情

乙烯基树脂漆说明:

在规定的温度下，涂料单位体积的质量称为涂料密度。通过涂料密度的测定可以估算出单位容积内的涂料质量，并计算出涂覆单位面积的被涂物时的涂料的消耗量。涂料密度值的高低主要取决于所使用的颜料和填料密度，一般情况下采用金属和金属氧化物作为颜料和填料的涂料密度，惠州乙烯基树脂，要高于以无机、有机化合物作为颜料和填料的涂料密度。而密度高的涂料有利于储存和运输，乙烯基树脂生产厂家，容易产生沉淀和分层，对涂料的施工不利，乙烯基树脂性能，如乙烯基树脂漆密度说明类涂料等。

乙烯基树脂漆储藏期限6个月（室内通风干冷处）。

乙烯基树脂漆包装规格：25kg/组

环保型乙烯基树脂

乙烯基树脂特点：（1）耐污染性；（2）耐久性：包括耐冻融、耐洗刷性、耐老化性；（3）耐碱性：涂料的装饰对象主要是一些碱性材料，因此碱性是涂料的重要特性；（4）低成膜温度：每种涂料都具有一个低成膜温度，不同的涂料低成膜温度不同；（5）

耐高温性，涂料由原来的几十度发展到今天可以耐温到1800 ZS，节能高的涂料；

建筑油漆涂料分类:

1 天然漆（又名国漆、大漆）

有生漆、熟漆之分。天壤漆漆膜坚韧、耐久性好、耐酸耐热、光泽度好。

2 油科类油漆涂料

(1) 清油（俗名熟油）。由精制的干性油加入催干剂制成。常用作防水或防潮涂层以及用来调制原漆与调和漆等。

(2) 油性厚漆

(3) 油性调和漆

3 树脂类油漆涂料

(1) 清漆（树脂漆）

(2) 磁漆

(3) 光漆（俗名腊克）

(4) 喷漆（硝基漆）

(5) 调和漆。由干性油料、颜料、溶剂、催干剂等调和而成。

乙烯基树脂

乙烯基聚酯树脂是一种溶于苯乙烯液含有不饱和双键的特殊结构的不饱和聚酯树脂，乙烯基聚酯树脂具有较好的耐蚀性能，优于间苯型不饱和树脂，力学性能与标准型环氧乙烯基树脂相当的，尤其是耐疲劳性能和动态载荷性能；另外，乙烯基树脂批发，较通用树脂，乙烯基聚酯树脂又具有良好的耐候性能，同时乙烯基聚酯树脂又具有良好的玻纤浸润性能和工艺性能，适合于各种成型工艺，包括纤维缠绕、拉挤、手糊、喷射等各种复合材料工艺。

康运复合材料(图)-乙烯基树脂批发-惠州乙烯基树脂由佛山市康运复合材料有限公司提供。佛山市康运复合材料有限公司（www.fs376.com/）为客户提供“树脂,纤维复合材料,塑胶跑道,橡胶地板,防静电产品及耗材”等业务，公司拥有“树脂,纤维复合材料,塑胶跑道,橡胶地板,防静电产品及耗材”等品牌。专注于塑胶地板等行业，在广东佛山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：曹生。