

Z9-30型橡胶止水带检测指标

产品名称	Z9-30型橡胶止水带检测指标
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	52.00/公斤
规格参数	硬度:60绍尔 扯断伸长率:380% 扯断强度:10MPa
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

Z9-30型橡胶止水带是中央为长方形加长边设计，左右单面各5条燕尾型防水线，两边也为燕尾设计，这样的形式大大增加了Z9-30型橡胶止水带与混凝土的附着力，一般规格为300mm宽8mm厚，也可根据客户要求按图纸加工定做。橡胶止水带是一种用途非常广泛的止水产品,它可以应用于桥梁工程、高层建筑、地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质、伸缩缝、建筑物的变形缝防水中使用。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。橡胶止水带特点产品抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强优良的耐高低温性能、冷热地区均适用，尤其适用于寒冷地区。具有良好的耐酸碱腐蚀性能施工性能良好，热熔、冷粘均可。橡胶止水带热硫化焊接的基本工艺是在两条橡胶止水带搭接处放入止水带焊接专用生胶片,控制温度、时间,用硫化焊接机进行焊接,焊接机对止水带搭接接头进行加热加压,使位于两个止水带接头之间的生胶片熔化,生胶片与橡胶止水带接头处的硫化胶材料相似,亲和作用力大,生胶片里的硫化剂扩散至接触界面与硫化胶内剩余的双键发生交联反应,形成共硫化体系,使接头处连为一体。再通过足够的挤压力,实现两条止水带之间的紧密粘接,从而达到止水带热硫化焊接防水的要求。梯形背贴式止水带无中间接头安装工艺 若止水带施工时在其沿线的某一位置存在接头,则该位置容易出现渗漏水。对于有排水系统的隧道,止水带无接头安装工艺与传统的止水带安装工艺不同,它事先在衬砌基础内按环向施工缝的间距预留止水带安装槽。安装止水带时,用上述方法先通条将上部止水带固定在壁面上,止水带下端插入预留的安装槽内,并使梯形止水带的排水孔与下部的波纹排水管连通。然后用防水混凝土固定植入在安装槽内的止水带。后浇注衬砌混凝土。这样,在衬砌混凝土施工结束后,每条止水带的中间均无接头,并且每条环向施工缝上都有一道通向隧道排水系统的排水孔。

衡水天鹏橡塑制品有限公司是一家集科研开发与生产为一体的高科技企业。生产设备齐全,检测手段完善。位于河北省衡水市桃城区种庄,主要产品有651橡胶止水带 外贴式橡胶止水带 钢边橡胶止水带 中埋式橡胶止水带等。另外公司还针对一些客户的生产设备,生产出了一系列的配套产品。为了使产品更加准确达到客户的要求与标准,公司自行研制产品模具,这也使得公司能够承揽各种高标准、大难度的异型件。公司引进具有国际先进水平的全自动生产设备,很大程度的降低生产成本,使其规格齐全的千余种产品在市场上更有竞争力。在生产标准及产品执行标准上已经通过各项认证,产品已被国内外重点企业广泛认同并采用,深受广大用户青睐

一次性预埋注浆管是一种设计独特的灌注浆管系统，该产品用钢弹簧做支撑骨架，外包裹一层无纺布滤布层。外层用尼龙丝网包裹。可适用于各种混凝土接缝内部预防水密封。注入浆液后，可密封接缝区域的任何缝隙及孔洞。该系统易于安装，价格合理。它能够简化工作，节省时间，并能确保接缝处不漏水。是理想的预埋在结构缝中的管状新型防水材料。

产品特点及优点 1. 预埋注浆管可通过现场压力注水，确认接缝的水密性，当接缝漏水时才需注浆。
2. 刚性内芯：在混凝土压力下不会压扁，确保注浆通道畅通。 3. 骨架外无纺布滤布层。只允许水和灌浆液通过，其它如混凝土中的水泥浆等阻隔在注浆管外，保证注浆管全断面通畅使用。
4. 柔韧性：在弯角处放置方便，无需切割和连接。 5. 可广泛适用于一次性多种灌注浆料。
6. 安装简便，快捷、牢固