

# QC-2煤矿用快速密闭材料,便携式快速密闭喷涂罐厂家

产品名称	QC-2煤矿用快速密闭材料,便携式快速密闭喷涂罐厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:QC-2 名称:煤矿用快速密闭材料 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

QC-2煤矿用快速密闭材料优点及适用地点：

本产品是由树脂和固化剂两组分材料组成的高分子树脂泡沫材料，主要用于煤矿井下巷道冒顶空洞的充填、两道密闭墙之间的充填。两组分材料混合后，可迅速反应固化，快速膨胀到20~30倍，形成具有良好隔气性的

- (1) 巷道冒顶、片帮充填，废弃巷道充填；
- (2) 采煤工作面撤面前支架后充填；
- (3) 两道密闭墙之间充填，建临时挡风墙；
- (4) 沿空留巷的小煤柱裂隙充填堵漏风；
- (5) 采煤工作面隅角堵漏风。

RG-18便携式快速密闭器主要用于矿井临时/密闭墙、防火墙的快速构建和快速修复；临时安全区的墙面预防处理；煤体或岩体的快速密闭防止等有毒有害气体泄漏；抽放孔的快速封孔以及各类型钻孔导致泄漏等的密封堵漏；设备/房屋保温工程的防护和防水作用。

RG-18便携式快速密闭材料施工工艺：

### 1、孔位的设计

2、打孔，要求钻孔直径  $\phi=42\text{mm}$ ，深度、倾角按现场情况而定。

3、把多功能泵及其附件组装好并把注射头固定住。

4、开始注浆，把两根吸料管分别插入马丽散树脂和催化剂桶中，活塞在气马达的作用下运动，由于压力的作用使原料经过活塞进入输料管，输送到注射头里，通过注射头注入地层，原料渗入裂隙，进而快速反应达到加固的目的。

5、停止注浆，用树脂冲洗管路和混合头。

6换孔注浆，重复2~5的步骤。

7、注浆完毕后，用清洗剂清洗多功能泵和附件

QC-2煤矿用快速密闭材料注意事项：

建议储存在15~25 的地方，更高温度不得高于35

；在适宜温度条件下保存期为三个月；若储存温度低于15 ，需在使用前24小时将其置于15~25 的环境下恒温；使用时应戴防护手套和目镜，如用清水冲洗干净即可；如接触眼睛请用大量清水冲洗，然后就医；任何情况下，严禁将口指向他人或自己。