

GXV3380高端Android高清桌面视频话机

产品名称	GXV3380高端Android高清桌面视频话机
公司名称	苏州众立云通网络科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市高新区香缇商务广场3幢1010室
联系电话	400-9908-202 17714059103

产品详情

产品介绍

GXV3380高端Android高清桌面视频话机，采用8英寸（1280*800）IPS（全视角）高清液晶显示屏，10点触控，商务大气外观、多视角的开阔界面给企业职员更加真实舒适的视觉体验。GXV3380配备16线路，千兆POE/POE+网口，支持双频WiFi（2.4G&5G），拥有双麦克风，轻松召开三方1080P高清视频会议、七方音视频会议。连接HDMI输出扩展大屏，瞬间将桌面话机升级为高品质视频会议设备、将办公室升级为小型会场，快速便捷的场景转变，给办公人员创造更加开阔和灵活的办公方式。开放的Android系统可加载丰富企业应用和API/SDK进行二次开发定制。GXV3380高清桌面视频会议解决方案，丰富性能和个性化服务满足企业领导桌面视听会议需求。

功能特性

- 1、16个SIP账号、16条通话线路
- 2、8英寸（1280×800）十点触控,IPS(全视角)液晶屏
- 3、内置摄像头支持3方视频会议（1080P 30fps）
- 4、7方音视频会议，最高3方1080P视频会议，4方音频会议
- 5、支持Android7.1操作系统
- 6、内置蓝牙，支持连接手机和同步控制
- 7、两个自适应10/100/1000Mbps的网络接口
- 8、内置PoE、PoE+

9、内置WiFi(2.4G&5G)

10、两个HDMI接口(1×HDMI输出、1×HDMI输入)

11、1个USB2.0接口,3.5mm耳机接口,MicroSD接口

12、全高清宽带音频和带回音消除的全双工免提扬声器,高保真音质

13、TLS和SRTP安全技术加密

规格参数

协议标准

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTPIIPv6, OpenVPN

网络接口

两个10/100/1000Mbps交换式自适应以太网接口,PoE/PoE+

图形显示

8英寸高清电容IPS(全视角)触摸屏,10点触控,分辨率为1280×800

蓝牙

内置集成蓝牙4.0+EDR

摄像头

带隐蔽挡板的可倾斜百万像素CMOS摄像头,1080P@30fps

WiFi

内置双频WiFi(2.4G&5G)(802.11a/b/g/n/a和WMM)

辅助接口

RJ9耳机接口(匹配Plantronics EHS耳机),1个USB2.0接口,3.5mm耳机接口, MicroSD接口,两个HDMI接口(1×输入、1×输出)

语音编码

G.711 μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS

视频编码能力

H.264BP/MP/HP/VP8(pending), 视频分辨率达到1080P, 帧速率达到30fps, 比特率达到2Mbps, 三方视频会议(1080P@30fps), BFCP,人像视频(达到1080P@30fps)和内容视频(达到1080P@15fps), 防抖动, 自动对焦和自动曝光, 摄像头屏蔽

电话功能

呼叫保持、转移、前转(无条件转移、无应答转移、遇忙转移), 呼叫停泊/代接、七方语音会议、SCA/BLA, 虚拟MPK、下载电话簿(XML、LDAP, 达到2000条)、通话录音(本地和服务端)、通话记录(达到2000条目)、呼叫等待、自动应答、XML屏幕配置、Click2Dial、经理秘书虚拟按键、灵活的拨号规则、hot desking、个性铃声和MOH、服务器冗余&故障转移

示例应用程序

本地应用: : 联系人、通话记录、文件管理器、可编程键、设置、浏览器、语音邮件、计算器时钟、录音管理、GS应用市场等支持第三方应用: Skype、Google、Hangouts、Skype for Business等、API/DSK二次开发定制及应用

应用程序部署

允许兼容各种Android7.1操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作

HD音频

支持高保真全宽带音频手柄和带回音消除的全双工免提扬声器

底座

自带支架, 支持多角度摆放, 带墙壁安装支架

QoS

支持二层QoS(IEEE802.1Q/pVLANtagging)和三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)

安全性

用户和管理员级别访问权限, MD5和MD5-sess身份验证, 256-bitAES加密配置文件, TLS/SRTP/HTTPS/802.1x媒体访问控制, Kensington安全插槽(Kensington Lock)

多语言

中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克罗地亚文、韩文、日文等

升级/配置

支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和HTTP本地上传升级, 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署

电力/绿色节能

输入: 100-240VAC50-60Hz;

输出：12VDC，1.5A(18W)

PoE*802.3at，Class3 PoE+802.3at，Class4

(注意：使用PoE供电时，USB无法工作、HDMI in/out无法使用)

温度和湿度

工作：0 ° C至40 ° C

存储：-10 ° C至60 ° C

湿度：10%至90%，无冷凝

包装清单

GXV3380主机，话机听筒，听筒软线，通用电源适配器，网线，镜头清洁布，快速安装指南，挂墙支架，宣传册，GPL license

标准认证

FCC: Part 15 (CFR 47) Class B；UL 60950 (power adapter)、Part68(HAC)

CE：EN55022 Class B, EN55024，EN61000-3-2，EN61000-3-3，EN60950-1，EN62479，RoHS RCM: AS/ACIF S004；AS/NZS CISPR22/24；AS/NZS 60950；AS/NZS 4268