

太阳能200万WIFI球型摄像机

产品名称	太阳能200万WIFI球型摄像机
公司名称	深圳天眼新能源科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔U8智造产业园U6.7栋807（注册地址）
联系电话	13686891780

产品详情

系统功能

4寸无线插卡迷你球型摄像机

内置5db WIFI 模块，隔墙可传输30米

内存卡，可选（16G/32G/64G/128G）

室外防水，防水等级：IP66

200万像素（1920X1080P）

光学变倍: 4X（2.8-12mm）

6颗 14点阵红外灯，有效夜视距离可达60米

旋转范围：水平方向0°~355°，垂直方向0°~90°

旋转速度：水平速度0.1°~40°/S；垂直速度：0.1°~40°/S

电源：DC:12V 2A

尺寸：137mm*234mm

重量: 1.8Kg

产品型号

B6B-CAM-4G-TYN-2.0MP

摄像机参数

图像传感器

1/2.8 coms

有效像素

130万 (1280*960) / 200万 (1920*1080)

水平解析度

130万 (1280*960) / 1500 TV lines

视频格式

20fps@1280*960;25fps@720*480;25fps@288*192 25fps@1920*1080;25fps@720*480;25fps@288*192

最低照度

0.5 Lux@F1.6(彩色) ; 0.09 Lux@1.6(黑白) ; 红外模式0Lux

光学倍率

4倍, 自动聚焦

焦距

2.8 ~12mm

视场角

81.1° -26.2°

日夜模式

自动IR-CUT切换

云台参数

旋转速度

水平0.1° ~40° /秒 ; 垂直0.1° -40° /秒

预置点速度

水平40° /秒;垂直40° /秒

旋转角度

水平0°~355°连续旋转；垂直0°~90°

A-B两点扫描

任意设定

A-B两点扫描速度

三档速度可调

巡视组数量

8组（每组8个预置位）

预置点

128个

上电动作

具备

看守位

红外灯

红外灯数量

采用 14=6颗大功率阵红外灯，有效距离可达60米以上

自动控制红外灯

夜晚根据像机焦距自动切换远近红外灯/手动/远灯/近灯

视频

音频

报警

视频编码

H.264.;MPEG4

视频码流

主码流：1080P，子码流：D1，CIF

图像尺寸

1920*1080

音频码率

64K bps

语音

1路输入，1路输出（选配）

报警

1路输入，1路输出（选配）

网络

编码

用户管理

最大支持个用户，多级用户权限管理

网络协议

TCP/IP,HTTP,DDNS,PPOE,NIP,FTP,RTSP,RTP

接入协议

Onvif标准

网络接口

1路10/100 Base T以太网，RJ45接口

远程功能

支持远程配置，远程升级

Web 服务

内嵌 Webserver服务器，支持IE浏览

网络带宽

64 kbps-12Wbps,多级动态可调

存储

存储

（可选8 ~ 128G）

网络类型

FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE

工作频段

LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41

WCDMA 2100/900MHz、 TD-SCDMA B34/B39

TD-SCDMA B34/B39

GSM/GPRS/EDGE: 900/ 1800MHz

速率

FDD-LTE/TDD-LTE: 上行 50M / 下行 150Mbps

HSPA+: 上行 5.76M / 下行 21Mbps

TD-SCDMA: 上行 2.2Mbps / 下行 2.8Mbps

USIM/SIM

Micro SIM卡

WiFi 标准

协议 : 802.11b/g/n, 最高可达 72Mbps

WiFi 频段

2412MHz-2472MHz

WiFi 安全模式

Open, WPA-PSK, WPA2-PSK

太阳能板参数

峰值功率

60W

电池片数和尺寸

125*41.66mm 36pcs 4*9

功率公差

± 3%

峰值电压

18.17V

峰值电流

3.30A

短路电流

3.70A

系统最大电压

1000V

二极管

0by-pass

太阳能板尺寸

670*630*25mm

保证

10年保证90%的功率，25年保证80%功率

球机产品结构

产品尺寸

4寸

外壳材料

铝合金

支架材料

机仓材料

输入电压

标配DC12V2A

功耗

白天：< 10W 夜晚：< 15W

工作温度

-40 ° C~70 ° C

安装方式

壁装和吊装两种/标配壁装

整套产品包装

包装尺寸

72 × 23.5 × 76cm

包装毛重

14kg

产品尺寸：