

镇江20千瓦柴油发电机

产品名称	镇江20千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO18000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

镇江20千瓦柴油发电机车载静音柴油发电机使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，柴油发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正超负荷使用，就会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。车载静音柴油发电机每月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护；使用电源监控进行实时观测电质量参数。

功能特点：采用深海智能控制器；大屏幕液晶显示器；全中文（也可英文）操作、显示菜单；镇江20千瓦柴油发电机机组具有自动、手动、关机（急停）等控制功能，丰富的可编程输出、输入接口及人性化界面，多功能液晶显示器，将检测的参数通过数据、符号、直条图显同时显示；标准的通讯接口：RS-232（Modbus通讯协议），满足用户通过通讯（网络）或监控系统（上位机）对机组实现"遥控"、"遥测"、"遥报"等监控功能，可满足各种自动化机组的需要。

镇江20千瓦柴油发电机全自动静音柴油发电机在市电恢复或蓄电池充满电后，发电机自动停机。此功能的实现，可取代传统发电机组的ATS柜，降低了通信运营商的运行成本。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

全自动静音柴油发电机应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容。

型号TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1450*870*1205 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包