

QYYB-01无线雨量报警仪 遥测雨量报警器

山洪预警简易雨量报警器产品说明

产品名称	QYYB-01无线雨量报警仪 遥测雨量报警器 山洪预警简易雨量报警器产品说明
公司名称	邯郸开发区清源电子仪器经销部
价格	1850.00/套
规格参数	品牌:清易 材质:abs 产地:河北
公司地址	邯郸开发区世纪大街2号才智港三层319B房间
联系电话	13363098219

产品详情

无线雨量报警仪，又名简易雨量报警器、遥测雨量报警仪，是一款可以实时测量并显示降雨量的仪器，支持无线传输数据、同步显示数据、数据超标自动报警、自动存储数据、查询和导出数据等多项功能，由翻斗式雨量传感器、数据采集报警仪等构成，翻斗式雨量传感器与数据采集报警仪在理论上的直线可视距离为1000米，并且室外的翻斗式雨量传感器为内置锂电池供电，无降雨时不耗电，具有低功耗、长待机、免维护的性能，可无需更换电池或进行保养；室内的数据采集报警仪只要处于有电状态，就能接收室外传感器推送的数据信息，为此，配备了后备电源，以防备外部供电意外断电等应急情况出现。

技术参数 QYYB-01无线雨量报警仪 遥测雨量报警器 山洪预警简易雨量报警器产品说明

测量范围：雨强0 ~ 4mm/min

测量精度：± 0.2mm

分辨率：0.2mm

测量误差：± 2%

存储容量：30年

数据导出：USB接口，上位机软件，方便数据提出

材质：优质ABS

供电：220V AC

工作温度：-40 --70 （不结冰状态）

翻斗式雨量传感器

承水口径： 200mm

供电：内置锂电池

电池参数：3.6V 19Ah

产品特点

- 1.翻斗式雨量传感器的功耗低，无降雨（翻斗不翻转）时不耗电，内置锂电池供电，使用寿命长，无需更换电池，免维护、保养；
- 2.传感器整体采用ABS工程塑料制成，不起锈
- 3.传感器承雨口采用ABS工程塑料注塑而成，光洁度高，滞水产生的误差小；
- 4.传感器的翻斗部件支承系统制造，摩阻力矩小，因而翻斗部件翻转灵敏
- 5.传感器的底盘内部设有水平调节泡，可以辅助底角将设备调整到合适水平度；
- 6.高清显示屏展示，具备万年历、时钟显示、背光等功能，同步显示的雨量数据和设备状态信息，包括信号质量、本地时间、电源状态、日降雨量、室内温度、室外温度等；
- 7.按键式操作，功能完善，操作简单，能够在短时间内快速并熟练掌握报警仪的各项操作；
- 8.具备低电压自动监测和报警功能，应急电源即将耗尽前会发出语音提醒；
- 9.同步测量雨量筒内外的温度状况，并更新显示在报警仪的显示屏上；
- 10.具备实时降雨量监测功能，实时更新雨量数据值；
- 11.支持日降雨量查询功能和雨量强度分布查询功能，通过折线图的图表形式进行生动、清晰的数据展示；
- 12.具备超警戒雨量报警功能，声光、背光闪烁、屏显信息等报警报警方式可供选择，5个报警时段、2级报警雨量阈值可自由设置；
- 13.报警仪自动存储推送至报警仪的数据，可通过USB接口与电脑（笔记本）上的上位机进行连接，快速查询与导出数据；
- 14.预留音频信号输出插孔，可连接扩音设备实现告警信息广播。

应用领域 QYYB-01无线雨量报警仪 遥测雨量报警器 山洪预警简易雨量报警器产品说明

无线雨量报警仪集雨量数据、存储、导出、显示、报警等功能于一体，因而可被应用于水文、气象、科研、防灾、减灾等雨情监测领域。