

# TSSF铁路桥梁伸缩缝专用橡胶止水条

产品名称	TSSF铁路桥梁伸缩缝专用橡胶止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	85.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:400%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

桥梁伸缩缝胶条对于不同城市，不同人群的叫法是不同的，通用名称有：桥梁伸缩缝胶条,伸缩缝橡胶条,桥梁伸缩缝封防水胶条,伸缩伸缩缝防水胶条,桥梁伸缩缝中的密封胶条,桥梁伸缩缝橡胶条,桥梁伸缩缝橡胶带,伸缩缝橡胶嵌条,道路桥梁伸缩缝橡胶条,伸缩缝胶条,异形桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝更换橡胶条,桥梁伸缩缝更换橡胶带,公路桥梁伸缩缝堵漏用橡胶条。桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，的标准生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。破损的伸缩缝在不断伸缩的过程中，会渐渐的被完全破坏，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要靠在前时间内解决的

这主假如它的每个折页里有一个PVC骨架，伸缩防尘罩，这一内部支撑材料增加了风琴防护罩的形状牢固性，这种牢固性在风琴防护罩上的直接表现就是担保了能够或者规复初始形状。因此所有的风琴防护罩均能够或者水平、竖直或横向利用，耐高温伸缩防尘罩，担保运行平稳且无噪音。风琴式橡胶密封条的别的一独特的处所是，经过进程利用厚度小的原材料能够或者使其压缩达到现代机械狭小工作空间的哀求。它在为机床供应实用性保护的同时，风琴式伸缩防尘罩，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的全部价值得到了提升。帆布软连接罕有的形状：方形，圆形，锥形，根据客户哀求，以产品用场和工作环境（耐温多少承受的压力）

长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。伸缩缝防水胶条桥梁配件伸缩缝模板密封胶条。伸缩缝产品主要材料：钢质边梁：采用16Mn钢轧制，剖面呈c形。密封胶条：采用氯丁或三元乙丙橡胶制造，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。锚固件：有锚钉、锚环、锚板结构三种，公路桥梁工程师可根据桥面板设计厚度选用。毛勒伸缩缝防水胶条伸缩缝防水密封橡胶条V形橡胶带厂家全国送货。由于C、D、F型公路桥梁伸缩缝整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小

公开了一种铁路桥梁伸缩缝防水橡胶条更换装置。其主要技术特征为：包括成对设置的带有凹槽的型钢，型钢间设置有防水橡胶条，防水橡胶条两端的凸缘伸入型钢的凹槽内，所述防水橡胶条的一端头设置有夹持固定框，夹持固定框设置有活动板和固定螺栓，夹持固定框通过钢丝绳与牵引缠绕装置相连

接。本实用新型所提供的铁路桥梁伸缩缝防水橡胶条更换装置，将防水橡胶条从伸缩装置一端拉拽进型腔，适应既有铁路桥梁伸缩装置更换防水橡胶条操作空间狭小，使既有铁路桥梁伸缩装置在列车正常运行条件下更换防水橡胶条成为可能，并且更换效率高。其结构简单、易于施工、安全可靠