

单缸280A柴油发电电焊机,永磁280A发电电焊机一体机

产品名称	单缸280A柴油发电电焊机,永磁280A发电电焊机一体机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

单缸280A柴油发电电焊机,永磁280A发电电焊机一体机它将电弧功率将转移到工件上,高热量使工件熔化并被吹掉,形成等离子弧切割的工作状态,压缩空气进入割炬后分两路,即形成等离子气体和辅助气体,等离子气体起到熔化金属作用,而辅助气体则冷却割炬的各个部件并吹掉已熔化的金属大泽动力发电电焊机,是一款电焊机和发电机的结合体,又叫发电电焊两用机,具有5kw辅助电源,满足户外使用时带小型工具使用。

- 1.设计合理,自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率,以达到上佳修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入,因而无变形,咬边和残余应力。

不会产生局部退火,修复后不需要重新热处理。

3.小的焊补冲击,单缸280A柴油发电电焊机,永磁280A发电电焊机一体机本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

4.修复精度:堆焊厚度从几微米到几毫米,只需打磨,抛光。

5.熔接强:由于充分渗透到工件表面材料产生强的结合力。

产品简介:

产品采用原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO280A

发电机参数：

*、额度功率：1KW

*、后备功率：2KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：17HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：13kw

*、焊接范围：0-7.00MM

*、电流调节：0-280A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

单缸280A柴油发电电焊机,永磁280A发电电焊机一体机大泽发电电焊机具有性能自动报警器：在负荷机器运转时，本机性能可靠，能转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有好的保护作用。自动控油阀门：根据机器所载的设备功率还决定耗油量，即5KW的发电机，带大泽的设备只会耗大泽的油，大程度节约了使用成本。低噪音式/静音式发电机：改变了以往发电机噪音大的问题，在使用过程中周边有个良好的环境。性能稳定：本机的传动部件都经过殊的热处理，精密度加工摩擦部位，润滑良好，运行平稳、噪音低、寿命长等点。

发电电焊机|以汽油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为个电焊机用。优点：发电电焊体、重量轻、移动方便